

# 天津元象国际公司 紧固件厂 厦门紧固件

产品名称	天津元象国际公司 紧固件厂 厦门紧固件
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

## 产品详情

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。所供产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

### 紧固件

众所周知，影响渗碳工艺的主要因素有很多，如温度和时间等，当螺钉的材质、渗碳温度和碳势确定后，渗碳时间将根据渗碳层深度确定，各种渗碳剂或渗碳气体在高温下产生的活性原子是不一样的。在连续式网带炉内渗碳碳势设定为1.0%~1.2%。而钢中的合金元素对钢的吸收碳的能力和碳向内部扩散都有很大影响。V、Cr、Ti碳化物形成元素能提高渗层表面的碳含量，在具有较高韧性、适当的淬透性的条件下，自攻锁紧螺钉常用ML15MnVB、ML20MnVB、SCM435和SWRCH22A钢制造。

螺钉表面的残留的油会对炉内气氛产生影响，若不清洗干净则直接影响炉内气氛和控制精度，还要注意空炉时网带上是否有残留黄色粉末，如有应认真对待处理螺钉的清洗工作。由于网带炉不具备渗碳后空冷条件，所以应尽量选用低合金钢或碳素钢渗碳直接淬火工艺。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。所供产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

## 紧固件产品基础知识

一、描述紧固件需要标明的参数有：品名（标准）、规格、材质、强度等级、表面处理。如：DIN912、M4-0.7x8、SCM435、12.9级、发黑。

1、品名（标准）：注：对于没有标准的螺丝，属于非标件，则需要提供图纸。

比如说DIN912，中文名称为：内六角圆柱头螺丝，这是品名。

不过最准确的做法，还是需要称呼标准，因为GB70也同样是这样的品名；但两个标准有很多地方尺寸并不一致。

世界上影响比较大的标准分别为：德国标准（DIN）、国际标准（ISO）、中国国家标准（GB）、美国标准（ANSI）、日本标准（JIS）。

2、规格，一般螺丝称呼都是牙纹称呼径\*螺丝长度。

牙纹称呼径，公制常用的有：M2，紧固件定制，M3，M4，M5，M6，M8，M10，M12等；

美制常用的有：4#-40，6#-32，8#-32，10#-24，1/4-20，5/16-18，3/8-16，紧固件厂，1/2-13等。

而螺丝长度，是指埋入被载物体的有效长度。比如：沉头螺丝被载入的是总长度，销售紧固件，半沉头螺丝要加上半个头的长度，而圆柱头螺丝长度则不包含头部尺寸。如：

对于规格，全称是加上牙距。例如M4-0.7x8，4指牙外径是4mm，0.7是指两个牙峰之间的距离为0.7mm，厦门紧固件，8指埋入被载物体的有效长度为8mm。

为了简化，不写牙距，我们把粗牙默认为标准牙，因为最常见；这样就不用标出了。这点公制才有，美制产品还是要标牙距。

天津元象国际贸易有限公司产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

紧固件如何让选择：

1、对紧固件材料在机械性能方面，特别是强度方面的要求；

2、工况条件对材料的抗腐蚀性能方面的要求；

- 3、工作温度对材料的耐热性能（高温强度、抗氧化性能）方面的要求；
- 4、生产工艺方面对材料加工性能方面的要求；
- 5、其它方面，例如重量、价格、采购诸因素都要考虑。

天津元象国际公司(图)-紧固件厂-厦门紧固件由天津元象国际贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津元象国际贸易有限公司（[www.starpoint.cn](http://www.starpoint.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.tjmujutanhuang.cn](http://www.tjmujutanhuang.cn)）还是从事润滑剂，德国OKS润滑剂，瑞士Mebood润滑剂的厂家，欢迎来电咨询。