

JPZ(II)盆式橡胶支座规格尺寸表

产品名称	JPZ(II)盆式橡胶支座规格尺寸表
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

JPZ材质优良桥梁支座主要钢材是采用Q345热轧钢板，提高了支座整体受力性能。耐磨材料采用改性超高分子量聚乙烯，提升了支座的耐磨性能，滑动性能和使用寿命；优质材料的采用有效的减小力支座的结构尺寸减轻了重量，降低了造价。JPZ橡胶支座安装方便桥梁橡胶支座采用套筒以及锚栓与墩、梁连接，安装方便，更容易更换。JPZ系列盆式橡胶支座构造合理，性能优越，安装方便，耐久性好。JPZ(II)盆式橡胶支座规格尺寸表 JPZ系列盆式支座水平承载力JPZ- 水平承载力为支座竖向承载力的10%，一般适用于地震动峰值加速度为0.05g地区的桥梁；JPZ-水平承载力为支座竖向承载力的15%，一般适用于地震动峰值加速度为0.10g地区的桥梁；JPZ-水平承载力为支座竖向承载力的22.5%，一般适用于地震动峰值加速度为0.15g地区的桥梁；其他合成橡胶 JPZ盆式橡胶支座的主要功能有：

1、均匀稳妥地传递支反力 2、固定桥跨结构的正确位置 JPZ盆式橡胶支座的产品规格：1、竖向承载力分为33个等级：0.4MN、0.5MN、0.6MN、0.8MN、1.0MN、1.5MN、2.0MN、2.5MN、3.0MN、3.5MN、4.0MN、5.0MN、6.0MN、7.0MN、8.0MN、9.0MN、10.0MN、12.5MN、15.0MN、17.5MN、20.0MN、22.5MN、25.0MN、27.5MN、30.0MN、32.5MN、35.0MN、37.5MN、40.0MN、45.0MN、50.0MN、55.0MN、60.0MN。JPZ(II)盆式橡胶支座规格尺寸表 2、水平承载力

固定型支座各向、单向活动型支座非活动方向的设计水平承载力分三级：

JPZ（ ）型（普通型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的10%

JPZ（ ）型（抗震型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的15%

JPZ（ ）型（抗震型）--设计水平承载力为支座竖向承载力的22.5%。

JPZ盆式橡胶支座的设计位移：

1、单向活动型支座活动方向横向放置时横桥向的位移量和双向活动型支座横桥向的位移量为±50mm
2、单向活动型支座的的活动方向和双向活动型支座的顺桥向位移量分为50mm，100mm，150mm，200mm，250mm；JPZ系列盆式支座的产品类型：固定型(GD)、单向活动型(DX)、和双向活动型(SX)三类。JPZ(II)盆式橡胶支座规格尺寸表