

# 厂家直销汽水混合加热器 湖南健辉

产品名称	厂家直销汽水混合加热器 湖南健辉
公司名称	湖南健辉通用散热器制造有限公司
价格	600.00/个
规格参数	湖南健辉:健辉 HQS:hqs 湖南湘潭:湘潭
公司地址	湘潭县易俗河镇玉兰北路10号
联系电话	13973277888 17773260299

## 产品详情

### 产品介绍

一、JHHQS汽水混合器 概述 JHHQS汽水混合器是一种装设于管道上直接式加热设备，具有热效率高、噪声低、安装简单、不占空间等特点，广泛应用于采暖、空调中加热系统。JHHQS汽水混合器结构如图所示，核心部件为拉法尔喷管，从喉口喷入的水流与从斜孔喷入的蒸汽充分混合后流出，生产热水。蒸汽和水在高速流动中混合，无噪音、无振动。

### 二、JHHQS汽水混合器 外型尺寸

JHHQS

-40-1.2

-40-2.5

-65-4.5

-65-7

-65-10

-125-16

-125-25

-125-35

-250-60

-250-105

-250-165

额定流量 ( m<sup>3</sup>/h )

1.2

2.5

4.5

7

10

16

25

35

60

105

165

设计压力 ( MPa )

1.6

1.6

净重 ( kg )

8

15

50

200

200

运行重量 ( kg )

8.5

58

260

260

噪声 ( dB )

65

65

A ( mm )

240

360

660

1200

1200

B ( mm )

105

130

170

300

300

C ( mm )

220

450

450

水侧法兰 ( DN )

40

65

125

250

250

汽侧法兰 (DN)

三、JHHQS汽水混合器 选型参考 JHHQS汽水混合器可用于空调采暖、卫生热水的加热系统，根据实际水流量的蒸汽耗量选用加热器。1、混合器未通入蒸汽时，额定流量下，水头损失为5mH<sub>2</sub>O，通入蒸汽后，水头损失可按1mH<sub>2</sub>O考虑；2、蒸汽压力大于水压0.05MPa以上；3、混合器用于生活热水系统时应设置中间水箱，不能直接进入淋浴器，防止意外事故发生；4、混合器适宜安装在水泵的吸水侧。