监控杆 希科节能 济宁监控杆

产品名称	监控杆 希科节能 济宁监控杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

国内关于监控立杆制作要求

符合现行国家标准的规定，合格证书，碳钢质量使用E43类型电极，电极应符合国家标准的规定，不要使用医学皮肤脱皮生锈或受到影响与潮湿，潮湿影响焊芯焊条，焊丝生锈。焊接尺寸符合设计要求，焊缝金属焊接的表面波，不应影响裂缝的强度，夹渣，flash，烧穿，不融合，监控杆，弧坑和针洞，没有缺陷，聊城监控杆生产，如褶皱和中断。焊接区深度不允许咬肉超过0.5毫米，累计长度不得超过10%的焊缝长度。焊缝宽度小于20毫米，高焊接角超过1.5毫米到2.5毫米，角焊缝高度角应该是6毫米8毫米，焊角尺寸不允许小于设计尺寸

监控杆其实就是在室外安装监控摄像头的时候的一个固定的支架。这个支架的高度是有具体的要求和尺寸的，比如说高度来说，应该是在6米，而如果是横着的，那么应该是1米。一般情况下监控杆都是用混凝土制成的。在选择监控杆的时候，首先要看看主杆的质量是不是优质的。较好的监控杆都是采用优质的没有缝隙的钢管制成的。这样才能有较好的抗压能力，购买时一定要看主杆的材料。

监控杆主要是作为公共设施来使用的，所以对于安全性能的要求就比较高，不仅仅要能够满足安装摄像头的作用，其还应该具备装饰和安全的作用。

在安装监控杆的时候，济宁监控杆，步就是要把基础的钢筋临时的固定起来，而且同时要确保那个钢筋的基础顶板适合平面平行的，直接用尺子在基础顶板垂直的两个方向进行测量就可以了，然后要确定其气泡一定是居中的，对于其混凝土的要求就是必须要非常的密实，不能出现空鼓的现象

监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作。没有特殊情况所有监控杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和水泥用量应符合GBJ204-83的规定。我们可以根据客户需求定制不同规格的监控杆、交通信号灯

其中规格的锌锅达到15M X 2.5M X 3M，是华南地区锌锅，对于超长、超宽的工件可一次加工完成。

本厂供应各种优质“ 联兴 ”牌 焊管，热镀锌钢管，潍坊监控杆价格，厂家直销，可定做不同尺寸
本公司大量生产各种规格的热镀锌钢管，产品由4分到12寸。

监控杆-希科节能-济宁监控杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的道路灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领希科节能和您携手步入辉煌，共创美好未来！