

# 湖南健辉厂家直销 ZQ蒸汽暖风机

产品名称	湖南健辉厂家直销 ZQ蒸汽暖风机
公司名称	湖南健辉通用散热器制造有限公司
价格	600.00/个
规格参数	湖南健辉:健辉 ZQ:ZQ 湖南湘潭:湘潭
公司地址	湘潭县易俗河镇玉兰北路10号
联系电话	13973277888 17773260299

## 产品详情

### 产品介绍

#### 一、ZQ型蒸汽暖风机概述:

1. ZQ型蒸汽暖风机是我司吸收了国外的先进技术与制造工艺，在传统Q型暖风机的基础上成功研发的新型产品；
2. 蒸汽暖风机采用了低噪音外转子轴流风机，钢制翅片管散热器及精美的百叶窗等部件组成；
3. ZQ型蒸汽暖风机结构紧凑合理、外形新颖美观；
4. 蒸汽暖风机热媒为饱和蒸汽；
5. ZQ型蒸汽暖风机适用于一般厂房、车间等大型建筑物循环采暖。

#### 二、ZQ型蒸汽暖风机技术参数:

型号

风量

( m<sup>3</sup>/h )

蒸气压力

( MPa )

散热量

( kw )

凝结水量

( kg/h )

进风温度

( )

出风温度

噪音

dB(A)

风速

( m/s )

ZQ-40

2060

0.1

24.3

37.3

15

54

60

3.2

0.2

27.2

41.8

0.3

29.7

45.7

63

0.4

31.8

48.9

66

ZQ-50

4150

40.8

62.6

3.45

44.4

68.2

48.4

74.4

51.4

78.9

ZQ-70

7170

62.3

95.7

51

70

3.79

70.3

108

56

76.1

116.9

88

135.1

62

ZQ-80

10100

107.5

165.1

4.1

120.9

185.7

61

131.3

201.7

65

139.5

214.2

68

### 三、ZQ型蒸汽暖风机安装尺寸：

型 号

A

B

C

D

D1

L

L1

电机功

率(W)

重量

Kg

DN

500

520

180

210

230

~420

110

58

32

670

690

~440

185

80

840

860

~450

260

120

40

1000

1030

~480

360

170

50

#### 四、ZQ型蒸汽暖风机安装使用与维护

1. ZQ型蒸汽暖风机可安装在墙体结构件上；
2. 安装前应检查蒸汽暖风机的完好性；
3. ZQ型蒸汽暖风机的冷凝水管路上要装有冷凝水排除器（疏水阀）；
4. 电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
5. 蒸汽暖风机在使用之前、应仔细检查个连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
6. 蒸汽暖风机每次工作之前，要排净翅片管散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
7. ZQ型蒸汽暖风机停止工作后，应放净散热器中的冷凝水；
8. 蒸汽暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除翅片管散热器及其它部位的灰尘；
9. 蒸汽暖风机工作2-3年后，应立即清翅片管散热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
10. ZQ型蒸汽暖风机也可根据用户要求生产成防爆型蒸汽暖风机；
11. 订货须知：

ZQ型蒸汽暖风机热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。