

百进供应埋入【中埋式橡胶止水带】300*6 mm价格

产品名称	百进供应埋入【中埋式橡胶止水带】300*6 mm价格
公司名称	衡水百进橡胶制品有限公司
价格	28.80/米
规格参数	品牌:百进 型号:中埋式橡胶止水带 产地:河北
公司地址	衡水市橡胶城5区
联系电话	86-03186662114 13315828800

产品详情

橡胶止水型号止水橡皮及伸缩缝橡胶带橡胶制品有PVC止水带，橡胶止水带651型、652型、653型、P型橡胶止水带、610型橡胶止水带、平板橡胶止水带；遇水膨胀型等多种橡胶止水带。止水条有腻子型，制品型等，止水橡皮有P60、P50、P45、P35、P25和双P型，内外L型，内外拐角，各种平板，桥梁支座等工程用橡胶制品。也可根据用户的要求加工定做各种异型橡胶制品。

我公司生产的止水带品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等型号的橡胶止水带产品。根据在工程中的使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 - +60 。当温度超过70 ,以及受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。适用范围应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。我公司生产的橡胶止水带是在传统的止水产品基础上进行了全新橡胶配方改良,利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用,从而提高了高层建筑施工、伸缩缝的防水安全系数。橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗断裂性,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-40 -+60 ,当温度超过70 时,以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用该止带。橡胶止水带一般用在大型混凝土结构中,如水坝、蓄水池、地下室等;在这些工程的变形缝、工作缝部位浇筑橡胶止水带来防治渗漏。

我公司也可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。产品在运输时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所保持-10 - +30 ,相对湿度在40% - 80%。

大家同百进橡胶止水带厂家合作会获取更大的方便,因为我们还同时生产遇水膨胀止水条、遇水膨胀止

水胶、双组份聚硫密封胶、单组份聚氨酯密封胶等经常和橡胶止水带配合使用的系列防水材料，一站式的采购，为广大用户节约更多的采购时间。