

汽油装车鹤管 柴油装车鹤管 甲醇鹤管

产品名称	汽油装车鹤管 柴油装车鹤管 甲醇鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:20# , 304等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

一、 产品介绍

鹤管是一种可以伸缩移动的管子，多用于石油、化工码头液体装卸，管内介质如油、水等。是石化行业流体装卸过程中的专用设备。它采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与栈桥储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点。

广泛用于化学工业及其他行业收发各类液体原料。

二、 工作原理

鹤管主要由固定、回转、操作、平衡等机构和油管组成。其中旋转接头是用锻钢精心制造，内装复列球轴承，不锈钢特殊密封圈，它旋转灵活、密封性能可靠、经久耐用。平衡系统有配重、扭簧、压簧、拉簧和丝杠以及液压和气动平衡等型式，均能以很小的力进行操

作。

三、产品分类

鹤管按用途可以分为汽车装卸鹤管、火车装卸鹤管等

从装卸型式上可分为上装上卸和下装下卸。

四、适用范围

1、可输送有介质有原油、汽油、柴油、润滑油等石油产品；也可输送浓硫酸、液化天然气、液化石油气、熔融硫磺、沥青、二硫化碳等化工产品。

2、原油、石脑油、汽油、柴油、煤油、液态沥青等石油产品

3、液化石油气、液化天然气

4、强酸、强碱及其它液态化工产品

5、食用油、水

6、水煤浆、水泥

五、产品特点

1、旋转接头和密封件

旋转接头是汽油装车鹤管 柴油装车鹤管 甲醇鹤管的关键部件，该部件采用不锈钢、合金钢制造；转动灵活、密封结构独特；采用耐磨、耐腐蚀的增强聚四氟乙烯材料，内嵌不锈钢弹性骨架，密封面经抛光处理，密封可靠、耐压强度高，适用介质广泛。

2、平衡装置形式多样、随遇平衡

弹簧缸、气缸、配重等多种平衡方式，结构设计合理，随遇平衡，操作灵活。

3、活动范围大、挠性好

汽车装车鹤管 柴油装车鹤管

甲醇鹤管装卸操作中可随车在正常范围内移动，充分发挥其可挠性。

4、自动控制、操作简便、安全可靠

可配备气动、电液控制系统、报警系统、防静电系统，操作简便、安全可靠。

5、使用寿命长、维修方便、适用介质广泛

汽车装车鹤管 柴油装车鹤管

甲醇鹤管管道材质选用不锈钢等制造；可拆卸式旋转部件维修保养极为方便。

6、规格齐全、结构多样、适应性强。