

## 碳化硅冷凝器价格低 宜春碳化硅冷凝器 义德换热设备

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 碳化硅冷凝器价格低 宜春碳化硅冷凝器<br>义德换热设备    |
| 公司名称 | 潍坊义德换热设备有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街<br>01399号 |
| 联系电话 | 15662502596 15662502596         |

### 产品详情

**冷凝器清洁** 当冷凝器都在内部，没法清洗。只要保证周围有超过十公分的散热间隙就好了。压缩机在压缩机罩内，不用清洗。除非你闻到压缩机附近有臭味，那说明压缩机上的接水盒太脏了，这时候只需把接水盒抽出来清洗一下即可。 **火碱清洗冰柜冷凝器**；先将沾满油污冷凝器卸下。用焊枪将冷凝器的管接焊死。然后烧开水一锅。把卸下的冷凝器放到一个水盆里，在把火碱撒到冷凝器上，用烧开水浇到冷凝器上。注意别背开水烫着啊！挡水漫过冷凝器时，冷凝器上的油污就自动被清洗下来。注意的是时间5-10分钟就可一了不宜时间过长。当冷凝器清洗干净以后需要在清水里清洗一定要清洗干净会不会减少冷凝器的使用是寿命！

冷凝器的冷却水管应从端盖下部进入，碳化硅冷凝器报价，上部放出。制冷剂则从上端进入，下端流出。这样做，一方面能保证整个冷凝器内的传热管中充满冷却水，另一方面可以提高换热效率。

#### 蒸发器的安装

安装水箱式蒸发器时，先用混凝土做好基础，在基础上放置用沥青处理过的垫木。垫木的长度与水箱的宽度相同，数量视水箱及蒸发器的质量而定。然后将水箱放置在垫木上，碳化硅冷凝器价格，再把蒸发器吊装在水箱中，并予固定。

在水箱四周敷设隔热层，箱顶用本盖板覆盖。卧式蒸发器的安装与卧式冷凝器类似，在支座上放置与隔热层厚度相同并经沥青浸泡处理过的圆弧型垫木，然后在蒸发器外侧敷设隔热层。

冷凝器是制冷系统中的重要设备之一，它是经冷凝器的放热表面，将制冷剂过热蒸汽的热量传递给周围空气或水，自身被冷却为饱和蒸汽，并进一步被冷却为高压液体，在系统中循环使用。

## 冷凝器的形式

冷凝器在工业中有广泛的应用，按照使用冷凝介质的不同可以分为风冷式、水冷式以及水与空气联合冷却式三种。水冷式冷凝器可装与室外，占地面积小，易清洗，传热效果好，传热效率高；但是冷却水量大，水质要求高，宜春碳化硅冷凝器，清洗困难；空气冷却式不需要冷却水，不需水配管，不需要冷却水，碳化硅冷凝器价格低，无噪声，不需动力；但是空气冷却式体积大，功率消耗大；水和空气联合冷却式制造方便，清洗方便，水质要求低，冷却水耗量小，冷凝温度较低，但是占地面积大，金属耗量大，传热效果较差，清洗维修困难。

碳化硅冷凝器价格低-宜春碳化硅冷凝器-义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊义德换热设备有限公司（[www.yide800.com](http://www.yide800.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工管道及配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.yide999.com](http://www.yide999.com)）还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。