

销售桥架扣锁 桥架扣锁 群亿电力设备

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 销售桥架扣锁 桥架扣锁 群亿电力设备 |
| 公司名称 | 扬中市群亿电力设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市新坝镇红联村81号 |
| 联系电话 | 13805295517 |

产品详情

公司生产销售的其他产品有螺丝，螺母，7字扣锁，弹垫，垫片，平垫，内六角，外六角，螺栓，四氟制品，桥架扣锁，桥架，母线，热缩套管，扣锁，绝缘螺丝。母线槽配件主要有：母线用绝缘隔板、垫块、四相绝缘母线框、母线槽插座、绝缘子、DMC模压料、F4定向薄膜等。

公司视产品质量为企业生命，销售桥架扣锁，是本企业的质量方针；不断提高产品的档次，是本企业自身发展的客观要求。我们以“优质、创新、诚信、共赢”为原则，以新品、精品、功能性产品为特色，生产设备先进，检测仪器齐全，技术力量雄厚，通过了质量体系认证公司以先进的管理理念，不锈钢桥架扣锁，科学系统的管理方法，灵活的经营机制，持续不断的技术创新，努力发挥行业优势，与社会各界同仁一起携手合作，竭诚为广大客户提供全方位的优质服务。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

2、如与电力电缆桥架合用时，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。

4、其它安装

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更精确。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

销售桥架扣锁-桥架扣锁-群亿电力设备(查看)由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂（www.yzqydl.cn）是从事“桥架扣锁,电缆卡子,吊框,桥架抱箍,万能卡子”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。