

内衬不锈钢制作 吴中内衬不锈钢 江苏金尚达

产品名称	内衬不锈钢制作 吴中内衬不锈钢 江苏金尚达
公司名称	江苏金尚达复合管科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇万安路386号4幢
联系电话	17751701370

产品详情

双金属复合钢管基本原理：外基管负责承压和管道刚性支撑的作用，内衬管承担耐腐蚀的作用。外基管可以根据输送介质的流量和压力要求，选用不同通径和壁厚的碳钢管材。热镀锌钢管、直缝焊管、螺旋管、低中压流体输送用无缝钢管、高压锅炉、石油裂化用无缝管钢管、管线管等。直径可从 20- 1020 mm，壁厚可从2.5-50mm。

江苏金尚达复合管科技有限公司是一家专门生产双金属复合管设备、双金属复合管、双金属复合管管件。我们是生产、销售于一体的新型民营企业。公司位于上海历史文化发详地——江苏省昆山市周市镇，四周交通四通八达，集金融、技术、人才、信息十分便利。

液压复合法形成机理：将装配好的内外管完全密封—呈密闭长筒，再将液体注入筒内，逐步加压筒内的液体，吴中内衬不锈钢，使得内衬管逐步的在直径方向向外扩张，在轴向方向向内收缩。

特点： 成形工艺简单、有效。 复合管内表面圆整度好。

江苏金尚达复合管科技有限公司是一家专门生产双金属复合管设备、双金属复合管、双金属复合管管件。我们是生产、销售于一体的新型民营企业。公司位于上海历史文化发详地——江苏省昆山市周市镇，四周交通四通八达，集金融、技术、人才、信息十分便利。机械旋压法

特点：

1、防腐性好：能有效地防止二次污染，内衬不锈钢销售，符合国家直接饮用水质标准的要求；

- 2、管壁光滑、均匀，内衬不锈钢制作，不结垢，内衬不锈钢供应，通径有保障，输送能耗低；
- 3、采用传统工艺连接，安全、灵活、可靠；
- 4、性价比优：总的造价只有薄壁不锈钢管的三分之二价格，紫铜管的五分之一价格。