

15KW静音柴油发电机公交车站备用

产品名称	15KW静音柴油发电机公交车站备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

对于这种故障应使用断缸法进行判断，通过逐缸进行断油检查，找出不正常的汽缸和损坏的部件。

1首先起动柴油机至转速达700r/min左右，然后逐缸进行断油检查。当断开第二缸高压油管时，观察到排烟情况由原来的灰白色烟变成大量的白烟，这说明第二缸内部有故障。

因为上一代柴油发电机在市场上已经销售数年，发电机外观整体已渐显老态，所以在今年的北京机电设备展上，将全新一代小型汽油发电机投放进了国内市场。15KW静音柴油发电机公交车站备用

2拆卸第二缸的喷油器，然后对其喷油压力和喷油的雾化质量进行检查，发现喷油嘴偶件窜油。更换偶件后，经过装配再次起动柴油机，观察排烟情况，发现排烟情况由原来的灰色烟变成大量的白烟，说明燃烧室内有水进入，应对汽缸盖、汽缸垫、汽缸套进行拆卸检查。

亮丽的外观，硬朗运动的底盘，新一代变频发电机几乎保留了上一代静音汽油发电机的全部优点，并且还在细节做工等以前饱受用户抱怨的方面做出了一些改进。这样一来，但这款全新的发电机保养费用会是多少呢？15KW静音柴油发电机公交车站备用

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护