

自动感应门维修 诚迎旋转门 安庆感应门维修

产品名称	自动感应门维修 诚迎旋转门 安庆感应门维修
公司名称	芜湖诚迎智能门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋
联系电话	18010737077 18010737077

产品详情

自动感应门的主要部件

自动感应门主要用于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等场所，使用感应门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘。感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，自动感应门维修，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，安庆感应门维修，关闭门扇。

平移式感应门主要部件：1、主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。2、感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；3、动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。5、门扇吊具走轮系统：用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

感应门的使用功能具有哪些特性

一、环保性：为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行轻快，噪音轻微。

二、实用性：设有传感装置，不会有夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，不会出现问题。

三、可靠性：机械传动设计，配制无刷直流电机，具有使用时间长、力矩大、噪音低等特性，配装齿形同步带传动，门体运行平稳。

四、智能性：顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，电动感应门维修，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和时间，自动门即能保持好状态。

五、净化性：采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，不会交叉污染，密封要求，能良好隔音。

六、方便性：开启灵敏，闭合及时，转换快捷，进出不用动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

七、节能性：在门体关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。

- 1、感应门轨道若安装在焊接的铁笼架上，铁架建议使用壁厚3毫米以上的国标角铁。
- 2、安装铁笼架时请务必保证整体水平，垂直，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整没有毛刺，保证自动门轨道安装后水平垂直，牢固。
- 3、如安装在承重墙上或真他附着物上，玻璃感应门维修，要让铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。
- 4、请在门体安装调正后安装自动门止摆器，止摆器一定要与地面安装牢固，保证长期使用不松动。
- 5、如果使用无框自动门专用门夹，请一定要使用专用的螺丝等配件。
- 6、感应门感应器安装一定保证牢固不晃动。

自动感应门维修-诚迎旋转门(在线咨询)-安庆感应门维修由芜湖诚迎智能门控科技有限公司提供。芜湖诚迎智能门控科技有限公司（www.xzm114.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诚迎旋转门——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区瑞丰商贸城D区11栋，联系人：夏经理。