

单级泵生产厂家 单级泵 北京世博优成

产品名称	单级泵生产厂家 单级泵 北京世博优成
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

单级端吸离心泵用途

可以输送清水类介质，用于空调、采暖、建筑供水、增压和建筑消防等方面。也可输送类似于水的化学介质及其它腐蚀性液体，用于化工、石油、冶金、食品、制药、合成纤维、海水淡化等领域。依据材质类型、密封系统和冷却（或保温）系统的不同配置，PWT系列端吸泵应用范围非常广泛。既可以输送清水类介质，用于空调、采暖、建筑供水、增压和建筑消防等方面。也可输送类似于水的化学介质及其它腐蚀性液体，用于化工、石油、冶金、食品、制药、合成纤维、海水淡化等领域。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵结构说明

多级泵的基本构造是由进水段、出水段、中段、尾盖、叶轮，泵体，单级泵生产厂家，泵轴，轴承，密封环，填料函等部件构成。1、叶轮是多级泵的核心部分，它转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，单级泵，以减少水流的摩擦损失。2、进水段、出水段、中段也称泵壳，它是多级泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热，太少又有响声并发热！滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的，单级泵公司，加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱，太少轴承又要过热烧坏造成事故！在水泵运行过程中轴承的温度在85度一般运行在60度左右，如果高了就要查找原因（是否有杂质，油质是否发黑，是否进水）并及时处理！单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵简介

单级螺杆泵属于转子式容积泵，它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体的。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵，主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套（定子）和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆（转子）组成。当输入轴通过万向节驱动转子绕定子中心作行星回转时，定子—

转子副就连续地啮合形成密封腔，这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动，把输送介质从吸入端经定子—转子副输送至压出端，吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。单级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

单级泵生产厂家-单级泵-北京世博优成(查看)由北京世博优成真空技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!