

# 防腐堵漏 正翔防腐防水 高性能防腐堵漏

产品名称	防腐堵漏 正翔防腐防水 高性能防腐堵漏
公司名称	安徽省正翔防腐防水有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜都大道中段3298号
联系电话	18856219666

## 产品详情

### 环氧玻璃鳞片防腐涂料的主要特点

环氧玻璃鳞片防腐涂料成膜厚，且对环境造成的污染轻。涂装一道就可形成干膜厚度6mm左右，可以节省施工道数，缩短工程周期，经济效益显著，降低工程造价。由于固体含量高，防腐堵漏，涂料的溶剂挥发少，环境污染轻。

使用方便，常温固化。施工工艺简单，不受场地环境的限制，水塔防腐堵漏，只须使用时随配随用即可，采用通用的施工方法，常温就可固化成膜。

### 玻璃钢防腐衬里的施工工艺

橡胶衬里是在金属的设备上衬上所要求的橡胶板，高性能防腐堵漏，通过蒸气硫化形成熟化橡胶层衬里，把介质与多种表面隔开，起到一定的防腐蚀作用，能耐一般非氧化性的强酸、有机酸、碱溶液或盐溶液。物橡胶衬里的最为大优点就是克服了与金属内应力变形的不足，不脱层，粘结力强。橡胶衬里是化学工业、制药、有色冶金、食品加工等工业中不可缺少的一种防腐衬里。

为了避免和减少柱、梁、系杆及其他连接件在运输过程中发生变形，应要求运输公司在绑扎构件时，必须在全长度范围内多增加支撑点，各部件之间尽可能用木料垫实，防腐堵漏工程，外围绑扎要牢固，以尽量减少在运输过程中因振动或重压致使构件变形；在装卸时要用两点吊，如构件超长，可采用扁担并适当增加吊点；构件在安装现场堆放时，应尽量减少堆放层数，一般不超过3层，同时要适当增加支承点

，防止构件受压变形。千万不要放松运输、吊卸、堆放等环节的控制，否则，即使钢结构厂房构件制作再精准，也会因运输等环节出问题，导致钢结构厂房安装上出现大的麻烦。

如想了解更多防腐服务的相关信息，欢迎致电正翔防腐详询。

防腐堵漏-正翔防腐防水-高性能防腐堵漏由安徽省正翔防腐防水有限责任公司提供。安徽省正翔防腐防水有限责任公司（zxffsbw.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，正翔防腐防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高先生。