

梅州不干胶标签 多加宝印刷 日化不干胶标签

产品名称	梅州不干胶标签 多加宝印刷 日化不干胶标签
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

产品详情

不干胶贴纸印刷一般来说就是将标签，广告版面图案和商标印在专用的复合纸上，复合纸一般选用质量比较好的面纸（背面）涂上不干胶水后，粘合在表面的底纸上。

使用时，只要把底纸揭下，就可把印有图文的不干胶纸，直接粘贴于商品或其它物体上。由于不干胶贴纸印刷品具有揭撕方便、粘性强、使用灵活、适应性广、便于连续多次粘贴等优点，广泛用于社会经济生活中，市场前景十分广阔。

购买不干胶贴纸的用户，往往会担心不干胶贴纸的存放问题，因为存放不适当会造成使用时影响印刷质量。那么，不干胶贴纸应该如何存放呢？存放环境要怎么样才适宜存放呢？下面让专业的不干胶贴纸厂家远竞达来告诉你！

影响不干胶贴纸存放的时间，主要是两方面：温度和湿度。不同面材的不干胶标签，存放环境稍有不同。但大体上要保证储存环境温度保持在18~28℃，湿度保持在40%~60%。在此温湿度的情况下，不干胶材料可存放1年，如若存放超过1年，则需要重新检查面材，梅州不干胶标签，以免影响印刷效果。

另外要注意的是，对于温湿度较敏感的面材，比如：易碎纸类、胶版纸类，应当尽量保证生产车间和存储库房保持相近的温湿度，以防止纸张变形、抽胀。并且纸张类的不干胶若要整卷存放认证，还要注意堆码高度应当适中，电子不干胶标签，堆码强度不宜过大。

针对PET、PVC、PE等薄膜材料，食品不干胶标签，由于其耐水性好，抗油性高，对温湿度反应较之纸张类不干胶材料相对小些，存储温度一般保持在15~28℃，湿度在40%~65%。不过，薄膜类不干胶贴纸吸收胶黏剂的能力却是要比纸张类不干胶差些。

柔印

目前柔性版印刷品的质量不亚于胶印，甚至有其独特的地方。这种印刷工艺的优点是机器结构简单，成

本低，印刷质量可与胶印、凹印相媲美，且具有比胶印产品墨层厚实的优点，柔印采用水性油墨和UV油墨，不污染环境。

但由于柔性版的弹性较大，阶调再现性与凹版和普通凸版不同，柔性版印刷的高光到中间调的网点增大较大，印刷反差小，高光层次容易出现断层，在印刷精细图文贴纸时，为了弥补层次缺陷，高光部分可采用调频网点，暗调或中间调用调幅加网以提高质量。没有柔印机的贴纸印刷厂可引进专用于不干胶贴纸印刷的层叠式窄幅柔性版印刷机，此印刷机适于薄膜贴纸印刷。由于柔性版印刷机都采用圆压圆模切，日化不干胶标签，模切辊价格高，制作周期长，仅适用于长版活，对于国内不干胶贴纸短版活需求量大特点不适应。但它是一种容易转型的贴纸印刷设备，可与薄膜分切、缝合、封口工序联机工作。

梅州不干胶标签-多加宝印刷-日化不干胶标签由东莞市多加宝印刷有限公司提供。“不干胶标签,双层不干胶标签,标签印刷,不干胶贴纸,不干胶”就选东莞市多加宝印刷有限公司(www.djb168.com)，公司位于：东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区，多年来，多加宝印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：张蕾。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。多加宝印刷期待成为您的长期合作伙伴！