

大小头 浩瑞管件 江苏不锈钢大小头

产品名称	大小头 浩瑞管件 江苏不锈钢大小头
公司名称	南京浩瑞管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室
联系电话	13851437330 13851437330

产品详情

高压管道用于高压化工生产工艺中，目前比较重要的有合成氨生产、尿素生产、生产以及石油加氢裂化等。

在现代工业中，高压管道应用很广，许多化工生产工艺已采用10~100MPa的高压，目前比较重要的有合成氨生产、尿素生产、生产以及石油加氢裂化等。连接高压化工生产装置的管道，是高压化工生产工艺系统中的重要组成部分，在整个装置中所占比重也很大。通常所说的高压管道是指压力为10-100MPa的流体介质管道，压力超过100MPa的管道称为超高压管道。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京浩瑞管件有限公司

管道管件的标准

管道管件的应用标准体系包括以下几种：

- 1.德国以及前苏联的管件应用标准体系；
- 2.英国和法国的管件应用标准体系；
- 3.ISO，即国际标准化组织的管件应用标准体系；

4.JIS，即日本的管件应用标准体系；

5.ANSI，即美国的管件应用标准体系；

钢管壁厚的表示方法有三种，一种是管子表号，一种是钢管壁厚尺寸，还有一种是管子重量。

1.管子表号是Sch，南京不锈钢大小头，表示壁厚，这是管子在设计压力的时候和设计温度的时候的材料许用应力的比值再乘上1000，并且经过四舍五入后计算出的数值；

2.ANSIB36.10的壁厚等级有以下几种：Sch10、20、30、40、60、80、100、120、140、160，总共十个等级，而ANSIB36.19的壁厚等级有四种，即Sch5s、10s、40s、80s。

异径三通管件的专用设备

异径三通管件的专用设备:在管道上安置顶出装置，其装置包括金属棒，顶压器，换向器，支架等;将金属棒加热，利用千斤顶及金属棒向外顶出时，管壁材料自然向外翻出形成的异径三通毛坯;然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的异径三通毛坯上，生产出最终产品.在管道要加工异径三通处上作标记，并将标记处打穿。

普通橡胶垫片适用于温度低于120 的场合;石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450 ，对油类温度低于350 ，江苏不锈钢大小头，压力低于5MPa的场合，对于一般的腐蚀性介质，最常用的是耐酸石棉板.在高压设备及管道中，采用铜，铝，10号钢，南京大小头，不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板，石棉板，聚乙烯板等;也有用薄金属板(白铁皮，大小头，不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片。

异径三通管件加工方法适应不同规格的管道上异径三通管件加工;其专用加工设备，结构简单，造价低廉，制造异径三通管件不需要另外的注塑机和的注塑模具，可降低此类管件的生产成本，提高生产效率.使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。

还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片.高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高.异径法兰密封面的型式有三种:平面型密封面，适用于压力不高，介质没有毒的场合;凹凸密封面，适用于压力稍高的场合;榫槽密封面，适用于易燃，易爆，有毒介质及压力较高的场合.垫片是一种能产生塑性变形，并具有一定强度的材料制成的圆环。

大小头-浩瑞管件-江苏不锈钢大小头由南京浩瑞管件有限公司提供。大小头-浩瑞管件-江苏不锈钢大小头是南京浩瑞管件有限公司（www.njhrhj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘冬。