

# 耐高温脱脂棉线绕滤芯 不锈钢耐腐蚀脱脂棉芯P 10寸清洗机过滤芯

产品名称	耐高温脱脂棉线绕滤芯 不锈钢耐腐蚀脱脂棉芯P 10寸清洗机过滤芯
公司名称	深圳市深泉科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	深泉环保:13302435095 20:500 30:750
公司地址	深圳市南山区白石洲沙河商城3楼3、4#
联系电话	0133-02435095 18576648881

## 产品详情

脱脂棉绕线式滤芯能表现出深度型滤材的过滤效果,理想的条件是由外而内愈来愈密实,因此在绕线时,必须以线材的粗细或以不同的绕线张力来控制滤材的密度,具有这种内密外疏结构的绕线滤芯,才能有深度型滤材的深度效果,有效的提升过滤的效率,拦截更多的污染粒子。绕线式滤材的过滤精度是由线材的粗细与缠绕的密度所决定,线材愈细,愈能紧密的靠在一起,孔隙也就愈小,精度也愈高;相同的,线材结构愈密实,过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中,也必须要能维持它特定的结构及孔径大小,才能提供稳定与均一的过滤品质。

产品特点:过滤精度高、流量大、压差小、耐压强度高,纳污量大、无毒无味、无二次污染。

技术参数:

过滤精度: 1  $\mu$ m, 5  $\mu$ m, 10  $\mu$ m, 20  $\mu$ m, 30  $\mu$ m, 50  $\mu$ m, 75  $\mu$ m 100  $\mu$ m ;

滤芯外径: 60mm, 65mm ;

滤芯内径: 30mm ;

聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类, 化学溶液等非有机溶液, 使用温度 60

脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120。

滤芯长度：10，20，30，40

高耐压：0.5MPa；大压降：0.2MPa。

高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60；不锈钢骨架 80。脱脂棉线：不锈钢骨架 120。

应用领域:

过滤水：如中、大超纯水系统前置过滤处理，饮料业用水前置过滤处理；

食品行业过滤：如食用油、蔬菜油的过滤，糖浆、巧克力等各式浆液的过滤；

化学工业过滤：如电镀液药液的过滤，油漆、油料、涂料的过滤，机械用油、切削油、重油、燃油的过滤，高粘度树脂、油脂的过滤，制药的过滤；