

辽阳智能饮用水供水站采购全国发货

产品名称	辽阳智能饮用水供水站采购全国发货
公司名称	山东天一气浮机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区东风西街10888号山东豪杰建设物资物流中心12-25
联系电话	18063260929

产品详情

一体化净水设备安全操作注意事项：

- 1.供电线路及电器设备附近，制止放置会爆的危险品。
- 2.电器设备和线路的修理、调整或毛病处理，有必要由专职电工担任施工。
- 3.制止在水路不晓畅的情况下敞开增压泵和高压泵，防止导致暴管发作。
- 4.呈现设备内管道漏水时，制止持续操作，有必要堵截电源，进行处理。
- 5.制止增压泵和高压泵在无水的情况下工作。
- 6.有必要擦干机器上电器设备和元件上的水迹后，方可发动设备。
- 7.若在发动设备时有反常的气味、振荡、过热、掉闸等现象时，制止强行发动，以防止扩展毛病。
- 8.当原水压力不行时，制止强行发动高压泵。
- 9.关机时有必要首先封闭高压泵，后封闭原水增压泵。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东天一气浮机有限公司

一体化净水设备的焊接要求

再好的机械设备在使用过程中也难免会出现问题，一体化净水设备就是这样，虽说它经过了科技的创新和完善，智能饮用水供水站采购，但是有的时候也需要进行焊接，那么今天一体化净水器厂家就来介绍一下一体化净水设备对焊接的要求。

- 1.焊接接头基本型式和尺寸应符合GB985的有关规定。
- 2.焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、弧坑或夹渣等缺陷。
- 3.焊缝咬边深度不大于0.5mm，咬边连续长度不大于100mm，焊缝两侧咬边的总长度不得超过该焊缝长度的10%。
- 4.一体化净水器焊缝表面应光滑，凸出高度不大于3mm。焊缝边缘棱角应圆滑过渡，圆角半径不小于5mm。

一体化净水设备日常操作注意事项：

一、冰冻地区一体化净水设备宜装在室内，非冰冻地区可安装在室外，但必须加顶盖罩，以免污染水质。

二、安装是将一体化净水设备置于平整场地，以保证正常运行转出水均匀。各种管道连接闸阀应无漏气渗水并予以排除。

三、设备运转前。必须消除池内杂物等，注意各进水管严防堵塞现象。

四、污染严重的水源，含有机物或藻类较多时，可采用加氯方法，以降低色度，破坏水中胶体和除去臭味，防止池内繁殖藻类和青苔等。

五、设备启动前，半打开进水阀，之后启动水泵，应先采用较小水量常开流速，并加大混凝剂投加量（超过正常投加量的0.5-1倍）。60分钟后，再开大进水阀，增加到设计水量。降低投加混凝剂药量。

辽阳智能饮用水供水站采购全国发货由山东天一气浮机有限公司提供。山东天一气浮机有限公司（www.tyhuanjing.com）是一家从事“气浮机,环保工程设计,污水处理设备研发,污水处理设备销售,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天一”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天一环境在污水处理设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tianyishwgc.com）还是从事一体化污水处理设备，一体化污水处理设备厂家，一体化污水处理设备价格的厂家，欢迎来电咨询。