

池塘SBS防水卷材订购价 喜盛防水材料公司

产品名称	池塘SBS防水卷材订购价 喜盛防水材料公司
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

建筑防水卷材一些常识

建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的首道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。 一、包装标识。首先要看包装、标识是否规范。标志上必须注明：生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项，池塘SBS防水卷材销售价，缺一不可。每卷卷材均应标记，且要严格按国家标准规定的顺序标记。同时，要注意防水卷材的贮存期一般不超过一年。

二、看胎基。可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，满足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断，沥青和胎基亲和性好，而沥青复合胎卷材往往易撕开，撕开就可以观察出胎基情况了。

三、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为合格产品。

或许你还不知道的屋面防水的3个基础知识

防水其实不是一个行业的话题，而是一个与我们的生活息息相关的永恒的话题。我为什么这么讲呢？

因为防水从词源上理解，它一定是一个与漏水渗水相对应出现的一个概念。既然如此，那么只要存在水的渗漏现象就一定存在防水的材料与施工等各种各样的话题。

事实上从防水的源头去看，水的渗漏其实都是从“孔”和“缝”中进来的。没错。那么所有的防水都必须考虑的问题就是用什么样的材料和施工艺达到水不要从“孔”和“缝”中进来。当然这只是理论上的一个基本的概念。

现实是我们在做任何一个主体防水时，除了考虑防水的效果之外还要考虑更多的因素。比如外观美不美，防水效果的持久性，安全与环保的因素，成本的因素等等。

以屋面防水为例，我们所需要了解的就有这么3个基本的知识：

1、屋面防水的本质层是间歇性防水，受自然环境条件的直接影响。所以屋面防水层的特点一定是动态的，池塘SBS防水卷材，条件多变的，要考虑一定的耐用期。

2、屋面防水层是依附在基础平层上的防水建筑。一般来说当下的基础平层还是以水泥砂浆和细石砼为主的，因此基础平层上的“孔”和“缝”，是处理屋面渗水、窜水、脱层现象的关键。纵观行业多年的理论和实际经验，屋面防水层的设置至少应该包括基层封锁层、主防水层和进步增强层三个层次，才能构成一组较完善的防水层。

3、基层封锁层、主防水层和进步增强层的作用

封锁层及其作用

封锁层的主要作用是封锁各种防水层的设计梗塞，基面的毛细孔、孔洞和微细裂痕，与基面结实粘结，不脱层，即便主防水层被穿刺，也不会沿基面窜水而渗到平层下。

封锁层还有避拉层（应力缓冲层应变层）的作用，这样才能实现在外环境处于低温时，基层开裂，封锁层能够通过将应力吸收，防止了主防水层受拉伸而毁坏的保护功能。同样在主防水层后期收缩时，由于有了这层避拉层的保护，主防水层可以因为应力得以缓冲而不受基面限制。

封锁层必须耐水性好，并具有粘结性能，这样它才能达到既是防水层又是主防水层的粘结剂的双重功能。

主防水层及其作用

主防水层屋面防水的主要层次，所以在设计和施工时要根据不同等级的防水要求调整厚度和材料以及施工工艺。正因为很重要，所以主防水层有较高的强度和延伸性，较强的抗渗性和耐水性，较大的耐穿刺、耐外力冲击，良好的耐热性和低温顺性，这样才能满足屋面防水的要求。

加强进步层及其作用

加强进步层的作用部分加强和加强两个方面。一般来说不同的客户在运用这个层级防水功用时常常会有特殊的要求，如种植屋面、运动场所、停车、行车、泳池等，这一层的防水层应加强其耐穿刺、耐腐蚀、耐老化等性能。如果有必要还要以再增设一道加强防水层或部分设加强防水层

防水卷材的铺贴和热熔施工法

防水卷材铺贴：

a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂（冷底子油）一层。

b、待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂（氯丁胶粘剂或SBS粘合剂），池塘SBS防水卷材批发价，应一次涂刷均匀。

c、将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，池塘SBS防水卷材订购价，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。

d、如工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与首层至少错开三分之一，横缝错开1米以上。

防水卷材热熔施工法：

a、涂刷基层处理剂（同冷施工法）

b、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青融化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，融化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。

c、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。

d、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。

e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

池塘SBS防水卷材订购价-喜盛防水材料公司由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。“防水卷材材料”就选宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com），公司位于：宁阳经济开发区禹王街南泰，多年来，喜盛防水材料坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。喜盛防水材料期待成为您的长期合作伙伴！