

水冷15KW静音汽油发电机价格

产品名称	水冷15KW静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-15GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

水冷15KW静音汽油发电机价格

静音汽油发电机热机测试汽缸压力均超过833kPa，投入运行后情况良好，油耗下降，故障消失蓝烟：空气滤清器阻塞、进气不畅或滤清器中机油过多；活塞环卡死或磨损过多，性不足（4）按照发电机输出电压和频率分类：可分为交流发电机组和直流发电机组有条件的应配置灭火装置，消防还是有必要重视的三是要看看欧洲狮发电机的引出线是否能够正常放电一般需要选择的发电机功率要是所带设备的2-3倍左右，才可以带的动自己的设备发电机如何在严寒环境下工作？

机组型号

B-15GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 /国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

65

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

选

水冷15KW静音汽油发电机价格静音汽油发电机如果加油时有燃油溢出，应措擦干净，并确保发动机启动之前使之通风干燥。

备用汽油发电机 常用于在紧急情况下，如在停电时。

它是理想的具有像市电电源的另1个可靠的持续的电源应用。这是推荐的用法是常常对停电持续时间和定期测试和维护。素的额定功率可以被定义为具有“很大运行时间”，或实质上是将被用作1个主电源，而不仅仅是为待机或备用电源的发电机。