

家用20千瓦汽油发电机价格

产品名称	家用20千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

家用20千瓦汽油发电机价格欧洲狮动力单相静音汽油发电机一般发动机汽化器顶部安装有一枚副油针、底下安装有一枚主油针，通过旋转油针进出来调节燃油与空气的混合比，油针旋入进油少，混合气变稀；旋出进油多，混合气变浓。欧洲狮动力发电机混合比太稀，动机转速不稳；混合比太浓、气缸排出浓烟、动机转速变慢。家用20千瓦汽油发电机价格调整时，先调主油针、后调副油针，起动时先将主油针旋出3—4圈，加负荷后，顺时针慢慢旋入，直到发动机转速稳定。若电压表还在5V以上且不稳定，将副油针旋入，后慢慢旋入，调到转速稳定为止。

机组型号

B-20GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

20

22

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

65

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

有

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

家用20千瓦汽油发电机价格在汽油发动机燃烧室中燃烧的混合气，要求有一个浓稀的范围，为了表示混合气的浓稀程度，常用过量空气系数 a 表示。即：（过量空气系数 a —实际空气量 L ÷理论空气量 L_0 。），当过量空气系数大于1时，混合气是稀的，小于1时是浓的，若大于1.4或小于0.4时，混合气将不能被点燃。