

网架橡胶垫块规格

产品名称	网架橡胶垫块规格
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:852KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品。橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动;又有较大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。橡胶垫块的布置橡胶垫块的布置主要和桥梁的结构形式有关。节省钢材的优点,又有较大的剪切变形能力,伴随工程设计水平的逐渐提高而面临着日新月异的挑战。减震橡胶垫块分为加钢板和不加钢板两种,一般加钢板的减震橡胶垫块我们也称之为橡胶支座。减震橡胶垫块是一种由橡胶、炭黑、碳酸钙和其他辅料经过密炼、开炼、硫化等工序加工而成的,由于采用橡胶加工而成所以橡胶垫块具有很好的弹性和变形能力。桥头橡胶板减震橡胶垫块分为加钢板和不加钢板两种,一般加钢板的减震橡胶垫块我们也称之为橡胶支座。减震橡胶垫块是一种由橡胶、炭黑、碳酸钙和其他辅料经过密炼、开炼、硫化等工序加工而成的,由于采用橡胶加工而成所以,氯丁橡胶板,橡胶垫块具有很好的弹性和变形能力。

我们应该如何正确合理的选用[桥梁伸缩缝](#)

设备呢?要保证弹性设备的刚度和锚固件的强度质量;弹性设备的锚固要、能抵抗机械,冲突、碰撞的影响,结实牢靠、经久耐用,按规范施工,使车辆行进平稳,加强保护,经常查看。出厂的桥梁伸缩缝、异形钢材和橡胶条等配件应与规划相符;桥梁伸缩缝的长度由厂家人员到现场量测,依据实践长度进行加工,以消除规划与实践长度差错,便于设备;异形钢材在运输过程中要轻装轻放,不能损毁或变形;在堆放时用枕木垫高,避免风吹雨淋。经送检合格后方能运用;现场配合等到原资料、钢筋等试验成果满足要求后方可运用。桥梁伸缩缝设备在浇筑混凝土前一定要报请监理工程师进行查看检验,浇筑混凝土全过都要有监理旁站,看预埋筋与主梁钢筋衔接是否结实、与型梁与两边路面标高是否平顺,模板是否结实、紧密,模板内是否洁净,槽内是否洁净,为避免混凝土进入型钢内侧沟槽内,在异型钢上面用胶布封好,当一切工序查看合格后,再进行混凝土施工。假如先摊铺路面后铺桥梁伸缩缝,在摊铺路面之前,有必要先整理预留空隙并嵌填泡沫板,再用砂袋及级配砂袋填实槽口。填的标高以操控沥青不会污染预埋钢筋为宜。桥梁伸缩缝的切缝,清槽按预留槽口宽度用切缝机进行切缝。切缝时应留意切断完好,无啃边现象,并及时铲除槽内沥青砼及填料,凿毛槽口内外表。桥梁伸缩缝中心线与实践预留缝中心线要重合,并慢慢放入槽内,误差不得超越规划答应范围,并依据纵横坡和标高调整,其钢梁顶面比相邻沥青砼路面低1—2mm,不得超越路面标高。

虽说不同类型的桥梁伸缩缝安装注意事项也有所不同，但是任何类型的桥梁伸缩缝不仅是安装的时候要注意，对于后期的养护也是尤为重要，如果养护不到位，那么也容易造成各种桥梁伸缩缝的病害出现。梳齿板桥梁伸缩缝相比于普通的GQF型伸缩缝来说，具有结构高度低、使用范围广、行车平稳、自动除渣和防滑的优点，但是价格也比普通的伸缩缝价格贵些，但是也是一种常用的桥梁伸缩缝类型。衡水天鹏橡胶有限公司可以为您提供相应的技术指导。梳齿型桥梁伸缩缝安装需要模板，在预留槽内浇注C40环氧树脂混凝土，或C50钢纤维混凝土，也可用C50以上强度等级的混凝土填充捣实，并防止混凝土渗入位移控制箱内，也不允许混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上，如发生此现象应立即清理，然后进行正常养护。梳齿型桥梁伸缩缝安装时应防止产生梳齿不平、扭曲及其他的变形，严格控制由于伸缩方向的误差及横向伸缩等原因造成梳齿之间的间隙偏差在高湿度的梳齿间横向间隙不应小于5mm, 齿板间隙不应小于15mm. 浇注混凝土前，应将桥梁伸缝间隙处用泡沫塑料填充，防止浇注时混凝土把间隙堵死，影响桥梁伸缩缝的伸缩。待伸缩缝两侧预留槽混凝土强度满足设计要求后，方可开放通行。