

沥青胶泥价格

产品名称	沥青胶泥价格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:600%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

技术参数

- 1;外观：黑色糊状
- 2；氧指数：>30% (OI)
- 3；粘结力：20 1.5kg/cm²
- 4;比重：1600 ~ 1700kg/m³
- 5；在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。
- 6;抗冻性：-40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离。
- 7;抗腐蚀性：40%硫酸浸泡2小时无变化。
- 8使用温度：-40~95 。
- 9；吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。
- 10;包装规格：30Kg/铁桶

JS聚合物水泥防水涂料是指聚合物水泥防水涂料，又称JS复合防水涂料。其中，J就是指聚合物，S水泥("JS"为"聚合物水泥"的拼音字头)。JS防水涂料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合

物乳液与各种添加剂组成的有机液料，和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。

JS防水乳胶为绿色环保材料，它不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长;使用安全、施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工;粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5MPa以上，对大多数材料具有较好的粘结性能;材料弹性好、延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良;施工性好，不起泡，成膜效果好、固化快;施工简单，刷涂、滚涂、喷涂、刮抹施工均可。

JS防水乳胶基本色为白色，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热效果，调制成彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无缝，能适应基层微量变化等特点。JS防水乳胶具有有机分子极性基团，因而与很多极性材料有很好的粘结性，如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。尤其代替107聚乙烯醇胶与水泥调和后粘结聚乙烯丙纶卷材，对于提高防水层的抗渗、抗裂、柔韧等综合性能，突显出其优异的品质。

施工要点

1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

2、准确配料:严格按配比要求进行配料，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。

3、涂覆要领:

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。

若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀。

涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。

各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。

工法 中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

4、保护层与装饰层施工

JS-I型保护层或装饰层施工须在防水层完工2天后进行，粘贴块材(如地板、瓷砖、马赛克等)时，将JS防水涂料按液料:粉料=1:2调成腻子状，即可用作胶粘剂。JS-II型可在面层施工同时贴保护层。

5、质量要求与工程检验

防水层施工完毕后，应认真检验整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。

蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行，一般情况下需48h以上，在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。卫浴间防水做完后，蓄水24h不渗漏为合格。屋面防水做完后，应检查排水系统是否畅通、有无渗漏(可在雨后或持续淋水2h以后进行，有条件蓄水的屋面可用24h蓄水检查)。