

旭合环保【品质保障】江苏不锈钢烟囱

产品名称	旭合环保【品质保障】江苏不锈钢烟囱
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

产品详情

目前，电厂不锈钢烟囱垂危在以下三种工况下运转：

- 1)排放未经脱硫的烟气，进入不锈钢烟囱的烟气温度在125 左右。
- 2)玻璃鳞片、聚脲等涂层防酸坠落涂料。

3)运转庇护费用低，并且便当查验。在实际运转状况下，外置式不锈钢烟囱1m价格多少，内壁的酸液由此而不可防备沿其缝隙向烟囱外壁渗透，而在外壁内侧的防护层凡是由有机材料组成，不管烟囱新建从材料的使用寿命及施工品格都不能保证在烟囱筹划使用期该防护层能有效地隔绝1对外壁产生堕落，此外，由此对外壁产生的堕落在一般条件下很难检测和发明，对于烟囱平烟囱新建安运转是一个致命的隐患。

由上所述，在有无烟气换热器系统的环境下，烟囱内壁均存在酸结露状况。

烟气地温度低于150 ，且按本规范第10章规定，烟气有可能对烟囱产生腐蚀时，应当设置隔热层，江苏不锈钢烟囱，隔热层地厚度由温度计算决定，但最1小地厚度不宜小于50mm。

对于全辐射炉型地烟囱，隔热层厚度不宜小于75mm，当烟气温度高于本规范表4.3.1规定地最1高受热温度时应设置隔热层。

隔热层应与烟囱筒壁牢固连接，对于无隔热层地烟囱，在其底部2m高度范围内，当用块状材料或不定型现场浇注材料时，可采用锚固钉或金属网固定。

烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘，烟气温度低于560 时，可采用一般碳素钢制造，钢板圈厚度不小于6mm。

比年来，在烟囱地根本工程中，也曾接纳空膜根本与非预应力钢筋混凝土锥形薄壳根本，锅炉房不锈钢烟囱多少钱一米，为了改进壳顶平板受力环境，亮顶中部接纳了倒锥形壳。薄壳与水平面倾斜角约20度~45度，一样平常为30度左右，当薄壳根本较大时，可接纳预应力配筋，保温不锈钢烟囱哪家好，薄壳的厚度应根据谋略确定，一样平常为200~400mm。但壳体根本一样平常不实用于地下水对混凝土有侵蚀性的地方。烟囱根本的作用与其他构筑物的根本所起的作用基原形同，把上部的荷载议决根本可靠地转达到地基上。根本施工时，应根据计划要求，埋置沉降观察标。

筒身，烟囱的筒身可用砖，配筋砖，钢筋混凝土或钢做成，烟囱筒身质料及布局情势的选择，是根据烟囱的高度，出口直径，耐腐化要求，构筑质料等方面议决技能经济比力来确定的。

旭合环保【品质保障】-江苏不锈钢烟囱由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司（www.njxuhe.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领旭合环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.njwuyicao.com）还是从事污衣槽定制，南京污衣槽定制，污衣槽厂家定制的厂家，欢迎来电咨询。