

佳诺化工有限公司 水性环氧地坪漆 徐州环氧地坪漆

产品名称	佳诺化工有限公司 水性环氧地坪漆 徐州环氧地坪漆
公司名称	安徽省佳诺化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京滁宁大道
联系电话	13965106352

产品详情

普通<金刚砂非金属>耐磨地坪通常用于机械制造、电子、食品、纺织、仓储、物流、超市、公共事业等行业都会根据需求选择这类地面.普通耐磨地坪提高了地坪的使用性能，延长了地坪的使用寿命，已经被很多企业所认可;但使用一段时间后，仍然不可避免出现不同程度的翻砂、起尘现象，表面出现龟纹、开裂，不耐化学腐蚀不抗渗，徐州环氧地坪漆，伸缩缝易碎裂崩口，而且修复后效果不佳.

环氧地面广泛用于电子电器、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装等要求有耐磨、抗冲击、耐腐蚀、表面光洁、装饰性强、防尘要求的行业.但环氧地面使用3-5年后会出现不同程度的脱皮、起泡、损坏，损坏后只能大面积修复，修复成本较高，影响正常生产营业.

环氧地坪漆面漆固化剂硬度不够主要有几个原因?

一、产品质量，在环氧地坪漆固化剂行业，各种产品是参差不齐，质量不一，价位也是错综复杂，一份价格一分货，质量高的价位也比较高，选购时候选择优质固化剂是避免硬度不够的关键原因;

二、产品固化期间出现问题，水性环氧地坪漆，环氧地坪漆面漆固化剂是有一定的固化时间，固化时间达不到要求，或者固化剂固化期间出现其他情况，会影响其固化效果的，环氧地坪漆厂家，应该严格按照规格走，固化剂固化当中主剂、固化剂充分搅拌均匀后灌注产品，常温4小时基本固化，固化后产物附着力强，硬度好.

三、固化剂对于温度有要求，温度不宜过低，过低的温度会影响到固化效果，以及后期的硬度.

环氧地坪漆采购关注维度建筑装饰，专业供应环氧地坪漆，防静电地坪漆，耐高温地坪漆，防滑地坪漆，环氧地坪漆施工，以及各种环氧地坪固化剂。

刮痕不测锐物划过的伤口(可修复，但有痕迹)，环氧地坪漆的颜色选择技巧划痕太深应及时修补，否则将打击其四周涂膜的附着力;硬化常常有开水流淌的基面，或有化学溶剂浸渍外表的状况下发作.施工完毕.把现场拿给客户时，应向客户提示环氧空中涂膜颐养与维护办法，以便能坚持空中良好的质量形态，包括:)日常打扫可用柔软扫帚或抹布清洁;严重污垢时运用中性清洁剂.用抹布水洗，接着用水清洗.充沛枯燥打一层薄蜡;空中溅溢有酸.碱等化学药品时应及时用水清洗，假如是调味料.油等则用抹布擦拭即可;润滑的涂层可用亮光蜡活期颐养，永葆美观.

佳诺化工有限公司(图)-水性环氧地坪漆-徐州环氧地坪漆由安徽省佳诺化工有限公司提供。安徽省佳诺化工有限公司(www.ahjianuo.cn)是从事“化学原料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王女士。