

单组份聚氨酯止水胶价格

产品名称	单组份聚氨酯止水胶价格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	29.00/支
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

本品为双组份膏状物，两组分有明显色差，便于混合均匀。使用比例为AB=-，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油耐溶剂耐久性甚佳。聚硫密封胶的应用到目前已在部分大型水库贮水池污水池地下工程中使用双组份聚硫防水密封胶。自流平型双组份聚硫密封胶自流平型双组份聚硫密封胶主要用于高层建筑屋顶板缝的密封防水以及地铁隧道污水处理厂跑道大型水利工程伸缩缝的密封防水等。

聚氨酯防水涂料,水性单组分色彩可调无异味,施工简便,属环保型防水材料。涂刷成膜后延伸率高。防水效果好。液态常温无缝,含固量高,物理力学性能佳,耐水佳耐候佳耐久性好,可做外露型防水。用于卫浴间水池墙面防水。耐老化性能优良,在紫外线热光氧作用下,材料使用寿命长。耐博仕水性聚氨酯防水涂料,材料性能好,成膜后延伸率大,弹性,耐寒,耐热,耐腐蚀性好,气密,水密性高,防水性及佳。防水效果好,液态施工对各种形状需用防水的基面能形成连续不断的防水层。

单组份聚氨酯密封胶是一种遇水膨胀单液弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的多重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在中固化。固化时间取决温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化指触干燥后即可进行下一次混凝土浇筑。单组份聚氨酯密封胶的优点“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将ab组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便简洁，施工简便

单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶的叙述是一种更多关于特有的性能与用途及产物特点，请咨询衡水盈辉聚厂家。就一种而言，习惯多种特别工况的归纳功能差，工作温度不能太高，普通只能在以下，且长时间

工程过程中胶层有能够逐步老化，胶的质量也难以操控。此外，选用胶黏剂密封时，密封件不开拆，这就大大约束了胶黏剂效果密封剂来运用。更多关于的基本特性，请咨询衡水天鹏厂家。)增粘剂聚本身对各种材料都有一定的粘附力，但不是太好。

单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶主要是按照膨胀率来划分的,一种是膨胀率为220的,一种膨胀率为400;以前也有按体积来划分的,不过现在我公司生产的遇水膨胀止水胶体积已经基本统一为600毫升/支了。建筑对密封胶的功能要求主要取决于环境因素：包括阳光中的辐射老化。