

蛋壳纸托厂家 东莞市绿优纸制品 广州蛋壳纸托

产品名称	蛋壳纸托厂家 东莞市绿优纸制品 广州蛋壳纸托
公司名称	东莞市绿优纸制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇塘角村茶石路168号
联系电话	13712390239

产品详情

你了解这样的手机纸托吗？

手机纸托的结构比较简单、尺寸精度很低、没有侧凹，也没有其它的特殊要求，蛋壳纸托批发，并且尺寸不大，蛋壳纸托厂家，壁厚都比较均匀。材料大多都选用的是白浆原浆，广州蛋壳纸托，其成型的性能比较好，蛋壳纸托供应，对使用纸浆成型工艺来说创造了一个良好的条件。纸浆成型工艺是一项全新的纸制品生产工艺，这种成型工艺主要可以分为两个基本阶段。一个是纸浆成型，二则是纸托定型。这一类的模具结构强度要求是不怎么高的，模具的材料大多选用的都是铝合金，型腔和型芯的基本结构也多以组合镶拼为主。

无边沿结构纸托:

边沿是指在纸托模型结构与成型模板工作面平行的表面上，结构体的最外缘周边到结构体侧壁面之间的结构组成部分。边沿尺寸是指改结构组成部分的宽度值。在无边沿纸模结构形中，实际zui小边沿尺寸均小于2mm。无边沿在侧向的缓冲作用，主要来自整体的选择与处理。周边结构的侧向壁面可以倾斜于或垂直于载荷方向，并且可以通过这一角度来调整获得需要的缓冲效果！

腔室结构及组合结构纸托：

腔室结构形式的纸托采用组合模具进行生产加工，纸托在结构上是某种形式的封闭空腔或成型为小开口容器。腔室结构形式的纸托需用专用的成型设备和工艺完成其生产加工，这种纸托多作为盛器或装饰物！

鸡蛋纸托盘用的是什么材料，环保吗？

要使蛋托（盒）具有防水等性能，还需要在研磨过程添加防水等助剂。此后，浆料再被稀释至一定浓度，最终被浆泵送至成型机的浆箱内。浆箱上方的成型模具下沉完全浸入浆料中时，在成型模具背部真空的抽吸作用下，浆料被吸附而向模具表面聚拢；因为成型模具特有的表面滤水加中空结构，聚拢来的浆料中的纸浆纤维附着在模具的表面，而水则被抽走。附着于模具表面的纤维层厚约2.5mm，这就是蛋托（盒）制品的湿坯。它含有大约75%的水份，需被送至烘干线（温度80~120℃）去水烘干。经过烘干的蛋托（盒）成品只待打包入库。

蛋壳纸托厂家-东莞市绿优纸制品-广州蛋壳纸托由东莞市绿优纸制品有限公司提供。东莞市绿优纸制品有限公司（www.dglyzpz.com）是广东东莞,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿优纸制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿优纸制品更加美好的未来。