

水质分析仪器 分析仪 万合分析仪器有限公司

产品名称	水质分析仪器 分析仪 万合分析仪器有限公司
公司名称	南京万合分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号
联系电话	18061266190

产品详情

孕育铸铁要求得到细小的、短而均匀的、钝头的石墨，保证其同一断面的性能齐一性和不同断面性能均匀性。其生产工艺的参数要求如下：

1) 铁水熔炼温度1500~1550度，稳定1530度很好。以保证获得铁水的高纯度，分析仪，消除石墨的遗传性，经孕育处理得到细小的，均匀的，短而钝头的石墨形态。

2) 孕育处理温度，应保证在孕育处理过程中，使孕育剂迅速溶解于铁水中，并在微观中存在浓度差，保证在随后的冷却凝固的结晶过程中形成足够多的结晶核心，一般处理应控制在1450度左右为佳。3) 浇注温度，一般据铸件壁厚确定以汽车铸件为例，分析仪器厂家，据铸件壁厚形状不同，一般在1400~1440度的范围内。

2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料。

2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件。

2A01 工作温度小于等于100 的结构铆钉。

2A02 工作温度200~300 的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片。

2A06 工作温度150~250 的飞机结构及工作温度125~250 的航空器结构铆钉。

2A10 强度比2A01合金的高，用于制造工作温度小于等于100 的航空器结构铆钉。

2A11

飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉。

测定：

(1) 硅的测定——【FeSO₄·7H₂O】钼兰光度法

吸取母液2.00毫升于100毫升钢铁量瓶中，加钼酸铵（5%）2毫升，放入沸水浴中水浴30秒钟，取下滴加草酸（5%）5.0毫升，碳硫分析仪器，加水50毫升，立即加入【FeSO₄·7H₂O】铵溶液（6%）2.0毫升，加水至刻度，摇匀后，水质分析仪器，注入1厘米比色杯中，于红色光源处测试含量。

(2) 磷的测定——钼盐抗坏血酸钼兰光度法

吸取母液10.00毫升于100毫升钢铁量瓶中，【HNO₃】钼——钼酸铵混合溶液15.0毫升，抗坏血酸（1%）10.0毫升，摇匀。放置数分钟后，注入2厘米比色杯中，于红色光源处测试含量。

(3) 锰的测定——过硫酸铵银盐光度法

吸取母液20.00毫升于100毫升钢铁量瓶中，加过硫酸铵（15%）10.0毫升，定锰混酸5.0毫升，摇匀，放置几分钟后，注入2厘米比色杯中，于绿色光源处测试含量。

水质分析仪器-分析仪-万合分析仪器有限公司(查看)由南京万合分析仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京万合分析仪器有限公司（www.njwhe.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为分析仪器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!