

常温烘箱 镇江烘箱 贯觉电热

产品名称	常温烘箱 镇江烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

真空烘箱的安装与调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。
- 2、真空干燥箱落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要再阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
- 4、真空干燥箱应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。
- 5、真空干燥箱在正常运行时，常温烘箱，箱内物品摆放应不要碰到内壁。
- 6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。

烘箱干燥的空气速度与空气温度

干燥速率主要由空气撞击涂层的表面速度及撞击涂层空气的温度决定。为了做到均匀干燥，就要做到均匀送风与均匀的温度场。在理想情况下，要求空气从喷孔喷射到涂层上，能够与相邻的喷孔喷射到涂层上的空气相互重合，并且喷射到涂层上的空气速度均匀，温度场均匀。

一般情况下，喷孔形式有圆形喷孔、长方形喷孔及狭缝形喷孔。采用那种喷孔形式效率较高，本人认为只要系统设计正确，烘箱设备，都可采用，实际上这些喷孔系统都普遍地和成功地用在各种不同的产品上。对于特定的工艺，其喷孔的形式，喷孔的布置方法，喷孔的空气速度及空气温度，一般都要经过试验来确定其参数，镇江烘箱，包括喷孔的开口大小、距纸面的距离、排列位置的间隔及合理的回风道等，电路板烘箱，以满足均匀干燥的要求。

烘箱外壳一般采用薄钢板制造，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制造。外壳与工作时之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧

烘箱按外形来分可分为：卧式烘箱和立式烘箱两种。烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。

温控系统：

- 1、温度范围：室温50—1200度（可任意设定所需温度）
- 2、温控制器：采用台湾品牌温度控制器，LED做数字显示设定，PID自动演算修正设定，配PT100铂电阻及SSR固态继电器输出从而保证温度控制更加稳定和更精准。
- 3、温度器精度： $\pm 3\%$
- 4、温度均匀度： ± 3 （加热空炉上中下测试）
- 5、加热器：采用散热式干烧型发热管（采用进口的电阻丝及高温石英砂制作），发热管装置在炉内两旁