

宁夏L80 13CR油管短节信息推荐

产品名称	宁夏L80 13CR油管短节信息推荐
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

石油套管是一种大口径管材，起到固定石油和天然油井壁或井孔的作用。套管是插入井孔里，用水泥固定，以防止井眼隔开岩层和井眼坍塌、并保证钻探泥浆循环流动，以便于钻探开采

材质：J55/37Mn5，VAM FJL特殊扣，N80-Q/37Mn5，N80-1/36Mn2v，L80-1/30Mn5，P110/25CrMnMo

(2) 外加厚变径短节——两端规格不同，Hydril特殊扣短接，油管短节一端连接大规格外加厚油管，另一端连接小规格油管；

产品名称 油管规格 油管外径 接箍外径 接箍长度

油管短接 1.900 48.26 55.8895.25 0.56 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管短接 2-3/8 60.32 73.02107.95 1.28 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管短接 2-7/8 73.02 88.90130.18 2.34 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管短接 3-1/2 88.90 107.95 142.88 3.71 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管短接 4 101.60 120.65 146.05 4.35 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管短接 4-1/2 114.3 132.08 155.58 4.89 油管短节UPTBG.TBG.EUE.NUE

油管/短接加厚/墩粗工艺：油管管端加热后，送进加厚设备进行墩粗。使油管管端发生塑性变形（管端内径不发生改变，增加管端壁厚和厚壁段的有效长度）。从而达到管端外加厚的目的。短节：油管短节、套管短节套管：普通套管、抗击毁套管、抗腐蚀套管、抗击毁腐蚀套管油管：普通油管、抗腐蚀油管

、隔热油管等。外加厚过程是一个墩粗、扩径、挤压的复杂的复合过程。加厚的目的是增强油管螺纹连接处部位强度，提高 螺纹连接处使用时间，避免该处断裂，进而延长油管寿命及防止事故发生！

种类分为：短接常见的分为普通短接，双公短接，整体加厚短接

普通短接：分为平式（NUE）油管短接，加厚（EUE）油管短接，它们的区别在于管体端口的外径和壁厚，不加厚短接就是管体端部不经过处理在两端直接加工螺纹，加厚短接是经过管口墩粗，管口处外径变大，壁厚增厚，L80 13CR油管短节，然后再加工螺纹。继而增大螺纹的强度和扭矩。从原材料进厂、下料，理化，机械性能检验、热处理，精加工，探伤入库到成品发运的全过程，产品生产始终处于科学严密的质量体系控制之中。

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣

另我公司现有一批库存API-5CT石油套管，加厚小油管（1.9 \ " \ "-2-7/8 \ " \ "），

产品名称:油管接箍 石油油管接箍 加厚油管接箍 平式油管接箍

标准:API SPEC 5CT， API SEPC 5B， API-7

材质/钢级：J/K55， N80， L80-1， 80SS， L80-3Cr， L80 13Cr， L80-9CR， 超级13Cr， P110， P110-13CR， TP110S等

规格:外径55.88-141.3mm(1.315"-4-1/2")

螺纹扣型:不加厚(NUE)，加厚(EUE)，特殊间隙(SCC)

宁夏L80 13CR油管短节信息推荐由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（www.dlpgg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。扣型：短圆扣（STC），长圆扣（LTC），偏梯扣（BTC）为满足客户的特殊要求，可订单加工各规格油管短接，加厚油管短接，套管短接。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！