

质好，油桶电热带 硅橡胶电热带

产品名称	质好，油桶电热带 硅橡胶电热带
公司名称	东台市正龙电热电器厂
价格	600.00/个
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台市芝罘屯路77号-9A-2
联系电话	86 0535 6694423

产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	正龙
型号	250x1740,125x1740,860x200	常温电阻	24.4 ()
表面温度	200 ()	最大电压	220 (V)
功率	2000 (W)	主要用途	桶外加热
产品认证	00910Q1052ROS		

价格电话洽谈-----产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	油桶加热器
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	200公升
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶内加热
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	220v/3kw
温度调节	0-200	0-200	0-200	50-300	不可调温
备注				外加保温层	

橡胶电热带（板，圈，桶）

用途：drg型硅橡胶电热带，电热板，电热圈，防水性能好，可用于潮湿，无爆炸性气体场合工业设备的管道，罐桶，塔，槽池的加热，拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机，电机，潜水泵等设备的辅助加热。

结构性能：该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶耐温绝缘布组成。它发热快，温度均匀，热效率高，强度高，使用方便，安全寿命长。

技术参数：a，绝缘材料最高耐温：250

b，最高使用温度：200

c，绝缘电阻：大于50m

d，耐压强度：1500v/5s

e，功率偏差：正负8% 额定使用电压：正负5%

f，最大长度：3000mm 厚度：1.5-1.8mm

注：可根据用户需要的电压，功率，规格大小，形状定做生产