

上海油桶加热带[数显] [化工套用]

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 上海油桶加热带[数显] [化工套用] |
| 公司名称 | 东台市正龙电热电器厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙 |
| 公司地址 | 中国 山东 烟台市 烟台市芝罘屯路77号-9A-2 |
| 联系电话 | 86 0535 6694423 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------------|------|----------|
| 类型 | 硅橡胶电热带 | 品牌 | 正龙 |
| 型号 | 250x1740,125x1470,200x860 | 常温电阻 | 48.4 () |
| 表面温度 | 200 () | | |

价格电话洽谈-----产品规格

| 品名 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热器 | 油桶加热器 |
|------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| 桶容量 | 200公升 | 200公升 | 20公升 | 200公升 | 200公升 |
| 尺寸 | 250 × 1740 | 125 × 1740 | 200 × 860 | 250 × 1800 | |
| 加热方式 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶内加热 |
| 电压功率 | 220v/2kw | 220v/1.0kw | 220v/1kw | 220v/3kw | 220v/3kw |
| 温度调节 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 50-300 | 不可调温 |
| 备注 | | | | 外加保温层 | |

硅橡胶电热带（板，圈，桶）

用途：drg型硅橡胶电热带，电热板，电热圈，防水性能好，可用于潮湿，无爆炸性气体场合工业设备的管道，罐桶，塔，槽池的加热，拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机，电机，潜水泵等设备的辅助加热。

结构性能：该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶耐温绝缘布组成。它发热快，温度均匀，热效率高

, 强度高, 使用方便, 安全寿命长。

技术参数: a, 绝缘材料最高耐温: 250

b, 最高使用温度: 200

c, 绝缘电阻: 大于50m

d, 耐压强度: 1500v/5s

e, 功率偏差: 正负8% 额定使用电压: 正负5%

f, 最大长度: 3000mm 厚度: 1.5-1.8mm

注: 可根据用户需要的电压, 功率, 规格大小, 形状定做生产