

咖啡厅装饰篷公司 增城咖啡厅装饰篷 奕兴遮阳篷18年

产品名称	咖啡厅装饰篷公司 增城咖啡厅装饰篷 奕兴遮阳篷18年
公司名称	广州市番禺区南村奕兴户外遮阳篷店
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇里仁镇朝阳大街横一巷6号
联系电话	15220005353

产品详情

广州市奕兴户外遮阳篷经营部专业设计、生产、销售、安装、一条龙服务的公司。可按顾客要求制作各式帐篷、伸缩雨篷、遮阳棚。本着【以质量求生存、以效率求发展】、企业理念。采用世界各地优质材料，生产出各种帐篷、电动遮阳篷、智能电动伸缩篷、手摇篷、各式固定篷、岗亭双开篷、工厂仓库推拉篷，产品用于广泛。

抗倾覆验算进行抗倾覆验算要求满足: Mov

Mr 式中， Mov ——雨篷板的荷载设计值对倾覆点产生的倾覆力矩。 Mr

——雨篷的抗倾覆力矩设计值，咖啡厅装饰篷安装，且 $Mr = 0.8 Gr(l_2 - x_0)$ Gr ——雨篷的抗倾覆荷载。为雨篷梁尾端上部 45° 扩散角范围内本层的砌体、楼面恒荷载标准值以及梁自重之和。 45° 扩散角范围内的水平长度 $l_3 = l_n / 2$ ， Gr 作用点至墙外边缘的距离 $l_2 = l_1 / 2$ 。雨篷梁两端埋入砌体愈长，压在梁上的砌体重量增加，则抵抗倾覆的能力愈强，所以当公式不满足时，可以将雨篷两端延长，或者采用其他拉结措施。一般当梁的净跨长 $l_n < 1.5$ m时，梁一端埋入砌体的长度 a 宜取 $a = 300$ mm，当 $l_n \geq 1.5$ m时，宜取 $a = 500$ mm。咖啡厅装饰篷热线。

广州市奕兴户外遮阳篷经营部专业设计、生产、销售、安装、一条龙服务的公司。可按顾客要求制作各式帐篷、伸缩雨篷、遮阳棚。本着【以质量求生存、以效率求发展】、企业理念。采用世界各地优质材料，生产出各种帐篷、电动遮阳篷、智能电动伸缩篷、手摇篷、各式固定篷、岗亭双开篷、工厂仓库推拉篷，产品用于广泛。

在天气较为多雨的南方地域，往往太阳强度较高，且会出现，多风雨的现象。因此在雨篷的配置中，更是要拥有绝佳的抗风雨能力，尤其是延边地区，的台风区域，更是要关注这一点，从而对周围的环境，增城咖啡厅装饰篷，起到一定的防御与保护作用。而北方地区，气候较寒冷，因此雨篷定然要有着

抗寒能力。如今的雨篷，在设置的时刻，不仅关注与，整体的实用功效，咖啡厅装饰篷报价，其美观性，也是人们不得不关注的问题之一。因此众多的雨篷，开始在外形设计上，有着更深的讲究，确保产品，更加美观大方，咖啡厅装饰篷公司，展现出极其柔美，且造型感极强的视觉效果，从而满足人们的视觉享受，以及整体的装置品味。咖啡厅装饰篷热线。

广州市奕兴户外遮阳篷经营部专业设计、生产、销售、安装、一条龙服务的公司。可按客户要求制作各式帐篷、伸缩雨篷、遮阳棚。本着【以质量求生存、以效率求发展】、企业理念。采用世界各地优质材料，生产出各种帐篷、电动遮阳篷、智能电动伸缩篷、手摇篷、各式固定篷、岗亭双开篷、工厂仓库推拉篷，产品用于广泛。

铝合金雨篷是我们日常使用较为频繁的一种雨篷，那么安装铝合金雨篷正确的步骤有哪些呢？1：安装后檐，膨胀螺丝的距离约为60-70cm左右，打膨胀螺丝时注意在后檐上留出足够安装边梁后盖的位置。2：安装钢件以及钢件装饰板。3：安装撑杆（R型窗棚撑杆距离后檐的垂直高度为35cm，L型窗棚撑杆距离后檐的垂直高度为12cm）。4：安装水槽。5：安装骨架、铺板材。6：安装装饰盖。7：安装压条，用手把压条压进骨架夹槽里，可用小锤子辅助完成。8：安装小支条和落水管。咖啡厅装饰篷热线。

咖啡厅装饰篷公司-增城咖啡厅装饰篷-奕兴遮阳篷18年由广州市番禺区南村奕兴户外遮阳篷店提供。广州市番禺区南村奕兴户外遮阳篷店（www.yixinzhp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！