

数显油桶电加热带【化工厂桶用】

产品名称	数显油桶电加热带【化工厂桶用】
公司名称	东台市正龙电热电器厂
价格	578.00/根
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙 型号:250*1740
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台市芝罘屯路77号-9A-2
联系电话	86 0535 6694423

产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	正龙
型号	250*1740	常温电阻	24.2 ()
表面温度	150 ()	最大电压	220 (V)
功率	2000 (W)	主要用途	桶外加热
产品认证	00910Q10520ROS		

产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	油桶加热器
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	200公升
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶内加热
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	220v/3kw
温度调节	30-150	30-150	30-150	50-300	不可调温
备注				外加保温层	

硅橡胶电热带（板，圈，桶）

用途：drg型硅橡胶电热带，电热板，电热圈，防水性能好，可用于潮湿，无爆炸性气体场合工业设备的管道，罐桶，塔，槽池的加热，拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机，电机，潜水泵等设备的辅助加热。

结构性能：该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶耐温绝缘布组成。它发热快，温度均匀，热效率高，强度高，使用方便，安全寿命长。

技术参数：a，绝缘材料最高耐温：250

b，最高使用温度：200

c，绝缘电阻：大于50m

d，耐压强度：1500v/5s

e，功率偏差：正负8% 额定使用电压：正负5%

f，最大长度：3000mm 厚度：1.5-1.8mm

注：可根据用户需要的电压，功率，规格大小，形状定做生产