

数显油桶电热带【化工桶用】

产品名称	数显油桶电热带【化工桶用】
公司名称	东台市正龙电热电器厂
价格	400.00/条
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:正龙 型号:sdrg
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台市芝罘屯路77号-9A-2
联系电话	86 0535 6694423

产品详情

类型	硅橡胶电热带	品牌	正龙
型号	sdrg	常温电阻	24.2 ()
表面温度	0-200 ()		

产品规格

品名	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热带	油桶加热器	油桶加热器
桶容量	200公升	200公升	20公升	200公升	200公升
尺寸	250 × 1740	125 × 1740	200 × 860	250 × 1800	
加热方式	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶外加热	桶内加热
电压功率	220v/2kw	220v/1.0kw	220v/1kw	220v/3kw	220v/3kw
温度调节	30-150	30-150	30-150	50-300	不可调温
备注				外加保温层	

硅橡胶电热带（板，圈，桶）

用途：drg型硅橡胶电热带，电热板，电热圈，防水性能好，可用于潮湿，无爆炸性气体场合工业设备的管道，罐桶，塔，槽池的加热，拌热和保温，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面，可用于空调压缩机，电机，潜水泵等设备的辅助加热。

结构性能：该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶耐温绝缘布组成。它发热快，温度均匀，热效率高

, 强度高, 使用方便, 安全寿命长。

技术参数: a, 绝缘材料最高耐温: 250

b, 最高使用温度: 200

c, 绝缘电阻: 大于50m

d, 耐压强度: 1500v/5s

e, 功率偏差: 正负8% 额定使用电压: 正负5%

f, 最大长度: 3000mm 厚度: 1.5-1.8mm

注: 可根据用户需要的电压, 功率, 规格大小, 形状定做生产