

塑料消泡剂厂商公司

产品名称	塑料消泡剂厂商公司
公司名称	佛山市华瑞塑料材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水西南街道三水大道南76号
联系电话	13600308587

产品详情

华瑞公司主要生产各类塑料消泡剂，主要产品有:吹膜专用消泡剂、注塑、板材专用消泡剂、TPU膜专用消泡剂以及流延膜专用消泡剂。

本公司最近又新开发了流延膜以及透气膜专用多功能母料系列，高透明多功能型纳米填充母料系列，防雾抗滴流剂等高科技产品，以上产品已通过SGS环保认证。这些产品可广泛用在农用膜，大棚膜，PP注塑、流延膜、透气膜.PP片材以及LDPE管材等。可以对所有聚乙烯产品起到增强韧性的作用，而且可降低10—30%的成本，且成品表面光泽度高。

市场经济环境中，不管是什么样的产品，企业在生产过程中，必须首先考虑的就是成本的问题，在不影响产品质量性能的前提下，大限度的降低成本，是每个企业的生产目标。

填充母料生产成本主要取决于载体树脂，又因载体树脂在母料中的含量较少，塑料消泡剂厂商公司，对一般填充改性的塑料制品的性能影响不大，为了降低母料成本，常常选用废旧聚乙烯、塑料或聚乙烯—复合膜的边角料作载体。

所以作为填充母料的生产厂家，考虑到原料的稀缺性，在生产母料的过程中，总是尽可能的寻找更多的替代品，但是同样的不能影响填充母料本身的性能，而又能获得更多的经济价值。

华瑞公司近年来通过与国内外科研机构、专业院校的技术交流与合作，于2006年8月成功研制并生产出纳米级高光PP、ABS高光拉力料和淋膜离型膜复合料，纳米拉力料和淋膜离型膜复合料是我公司为解决广大用户在生产过程中，因成本过高而开发的新产品，属国内首创技术。是一种新型的高分子材料，它采用先进的纳米改性技术、分子增容技术，使无机粉体均匀的分散在载体树脂中。与HDPE、LDPE、L

LDPE、PP、PO以及PP、ABS等塑料有良好的相容性，该产品耐酸碱，电绝缘性能优良，低温时仍能保持较好的韧性，可以作为上述聚烯烃塑料的替代产品具有优异的相容性和分散性，可以改善塑料的韧性、尺寸稳定性，补强增光，是一种高性能、低成本、环境友好的功能性母料。

填充母料在选择的时候工艺一直是最重要的挑选方法，那么工艺是哪个有什么不同呢？今天为大家介绍的就是这个问题，很多人在使用填充母料的时候肯定会考虑很多，而忽略了这种最简单的挑选方法，下面为大家介绍。

填充母料是应用在塑料制造业中的重要添加物质，它的价格和质量在一定程度上影响着塑料行业的生成成本和质量。特别是一些用在保证中的塑料袋子。那填充母料自己有这么什么样的加工工艺呢？接下来我们就看一下填充母料的加工工艺是什么样子的。

制作填充母料好加工设备是同向旋转双螺杆挤出机。该机的优点是可连续生产、质量稳定、生产效率高、能耗低、工人劳动强度低、操作环境好。

填充母料中含填料和助剂的浓度大，使用时必须加入一定量的基体树脂经混炼后再加工成型，填料主要起填充作用。填料和助剂能赋予塑料制品特殊功能，如：光、电、阻燃、降解等，称为功能性填充母料。功能性母料通常包括色母料、光转化母料、保温膜母料、防雾滴母料和降解母料等。

色母料是使塑料制品着色的一种专用粒料。其根据着色的塑料品种可分为聚烯烃类、ABS类、PS类和AS类等。

色母料的生产工艺通常分为两步：

第1步是制取颜料预分散体，即用分散剂或其它助剂对颜料进行表面处理；

第二步是将颜料预分散体与载体树脂混熔造粒后制得色母料。色母料是由颜料、分散剂、载体树脂和适量助剂构成。分散剂的主要作用是使颜料充分分散，均匀地分散在载体树脂和基体树脂中，最终获得色泽均匀的塑料制品。

用于色母料的载体树脂首先应与被着色树脂具有良好的相容性，其次载体树脂的流动性应大于被着色树脂，以便颜料更好地分散。色母料的组成、颜料的选择和用量取决于被着色塑料的性质，通常用于聚烯烃塑料着色的色母料中颜料的含量为20%~40%（质量分数）。

填充料是一种可直接与各种原料、回料等混合，抽粒及注塑/吸塑/吹塑/挤出成型，不影响透明（影响很少）的工业用品。该产品大特点是质地细密纯净，加工性能良好，添加量大，不吸潮，不变色；能增强塑料制品的机械性能、耐磨性能、热学性能、耐老化性，克服塑胶的低强度、不耐低温、低刚性、易膨胀性等缺点；引入了特殊作用基团，故可提高聚烯烃类塑料与非极性物体的界面结合，从而提高与其它物体的粘接力及其相容性；该产品本身具有耐水性，耐化学腐蚀和耐光性优良，不与塑料其它助剂发

生有害的化学反应，不含对树脂加工有害的杂质成份。

了解了以上填充母料的特性和特性可见对产品的存放是一个多么重要的环节。

存放条件：在整洁通风、干燥、阴凉、干净室温下存放保存。不允许母粒包装破损及敞口贮存，避免阳光暴晒、雨淋。避免阳光直射、远离紫外线充足区域。开封使用后产品不要长时间暴露在高于35℃的环境中。避免和酸性金属氧化物、氨类或易燃物质接触。本产品有吸潮性，未用完的料要用袋装好防水卷材填充母料，扎口存放，不能长时间置于空气中。吸潮后烘干再用。从生产之日起1年的保质期。

对于一些人来说填充母料是比较陌生的一种东西，不知道干什么用的，也不知道能够应用在什么地方，这些问题，我们都能够给大家解决，华瑞公司为大家解决的问题。让大家了解填充母料应用的范围。

塑料消泡剂厂商公司由佛山市华瑞塑料材料有限公司提供。佛山市华瑞塑料材料有限公司（www.hr-pe.com）是广东佛山，工农业用塑料制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华瑞更加美好的未来。同时本公司（www.hrslzp168.com）还是从事复合填充料，纳米级复合填充料，增韧纳米级复合填充料的厂家，欢迎来电咨询。