

# 乌鲁木齐防火阀 排烟防火阀 宇恒空调

产品名称	乌鲁木齐防火阀 排烟防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

## 产品详情

### 防火阀的分类介绍

#### 一、防火阀

使用规模：装置在通风空调系统风管内，防止火势沿风管延伸

功用特色：

1.70 自动封闭，风机停机

2.手动封闭，风机停机

3.输出封闭电信号

#### 二、排烟防火阀

使用规模：装置在有排烟、防火要求的排烟系统管道上及排烟风机吸入口处管道上

功用特色：

1.电信号DC24V敞开，排烟风机一起发动

2.温度熔断器在280 时熔断，使阀门封闭，排烟风机一起停机

3.手动敞开，排烟风机一起发动

4.阀门敞开后，70防火阀，输出敞开电信号

### 三、远控排烟防火阀

使用规模：装置在有排烟、防火要求的排烟系统管道上及排烟风机吸入口处管道上

功用特色：

- 1.电信号DC24V敞开，排烟风机一起发动
- 2.温度熔断器在280℃时熔断，使阀门封闭，排烟风机一起停机
- 3.远距离手动敞开，排烟风机一起发动
- 4.阀门敞开后，输出敞开电信号

3c镀锌板防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，电动防火阀，起隔烟阻火的作用。

3c镀锌板防火阀消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，排烟防火阀，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

当火灾发生时，乌鲁木齐防火阀，火焰侵略风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金发生形变使阀门主动封闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾延伸扩大和毒性加剧。那应该如何设置防火阀呢？我们小编带大家了解一下：

- (1)管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3)笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4)管道穿越变形缝的两边。

防火阀和排烟防火阀并不是一种产品，其效果也不一样，防火阀：效果是防火，700C温度熔断器主动封闭，可联动，用于通风空调系统风管内。防烟防火阀：依托烟感控制动作，电动封闭(防烟)，也可700C温度熔断器主动封闭(防火)用于通风空调系统风管内。

乌鲁木齐防火阀-排烟防火阀-宇恒空调(优质商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宇恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！