

云南优质单杠生产厂家 昭通双杠价格尺寸

产品名称	云南优质单杠生产厂家 昭通双杠价格尺寸
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洛龙 产地:河北
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

云南优质单杠生产厂家 昭通双杠价格尺寸

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径30mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42 X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。

双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.2-1.6米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯，宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM 5X10槽钢 壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过体育用品监督检验中心认证，质量上乘。

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。可升降，金属底座，可移动;双杠材质：杠面为弹性杠面，杠长3500mm，杠内有弹簧钢筋，杠表面包有尼龙，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm;双杠杠内沿宽度可调，内侧距离320-520mm;杠面距地面高度可调范围：1.2—1.6米，宽0.42-0.52米;双杠立柱为钢管，柱间长距2300mm，升降间距离50mm;双杠紧固件具有防松动措施;双杠涂膜表面平整光滑，色泽均匀;双杠焊接牢固均匀，无焊缝、火渣、焊穿、咬边、漏焊等缺陷;双杠外表面采用静电粉末喷塑工艺。

单杠参数：杠面材料：表面镀锌实心弹簧猛钢，杠面直径：28MM
长度：2.2米，铸铁底盘直径：150MM 底盘厚度 18MM，立柱外管直径：42毫米
厚度3毫米。国防绿油漆处理，升降杆直径为28MM的弹簧猛钢 升降高度为1.8M-2.4M，钢筋镀锌拉线，

紧线器调节为12大花兰，预埋件为18MM螺纹钢，总重量为45KG。