

人造草坪价格 个旧人造草坪 宏山人造地坪价格

产品名称	人造草坪价格 个旧人造草坪 宏山人造地坪价格
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

产品详情

施工方法人造草坪施工工序1、检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平之处，人造草坪施工，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。2、测量及放样2.1、依设计图之规划，执行测量及放样。2.2、使用经纬仪或其他精密测量仪器，测量周边设施是否符合那运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。2.3、铺面铺装：2.3.1将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。2.3.4将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。2.3.5切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

填充物（沙/橡胶）

草毯通常铺有沙及碎橡胶或橡胶粒。首先在毯上铺一层沙，然后铺一层橡胶粒。填充物的重量有助于保持草毯在适当位置，此外填充物另一个功能是可以让球员球鞋的鞋钉扎入表层。20-25mm的沙层上通常铺有10-20mm的橡胶粒。从“草叶”的叶梢开始计算，填充物厚度大约为15-25mm。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。2、基础应具有一定的强度和稳定性。3、表

面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，人造草坪厂家，接缝平直光滑，以6000mm × 6000mm左右切块为好。4、垫层压实，密实度大于95%，人造草坪价格，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，个旧人造草坪，无浮土松散、波浪等现象。5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。7、基础保养期为2-3周。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

人造草坪价格-个旧人造草坪-宏山人造地坪价格(查看)由昆明宏山体育服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明宏山体育服务有限公司（www.kmhongshan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为相关产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!