

SW18010PPSUR振动测量传感器 台湾震动开关，宇向

产品名称	SW18010PPSUR振动测量传感器 台湾震动开关，宇向
公司名称	东莞市宇向电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇大井头富安路146号4楼
联系电话	13808805539

产品详情

相对振动传感器与绝对振动传感器的区别是什么？今天东莞市宇向电子科技有限公司就来和大家一起了解一下，振动测量传感器销售，希望以下提供的信息可以对大家平时工作有帮助。

相对振动是转子相对轴承的振动，绝对振动是轴承(壳体)振动和转子对大地的振动，振动测量传感器供应商，测量相对振动通常使用电涡流传感器，安装在轴承座上，测量轴承(壳体)振动使用速度或加速度传感器，SW18010PPSUR振动测量传感器，测量转子对大地的绝对振动使用电涡流传感器和速度传感器的复合探头，进行矢量合成。

东莞市宇向电子科技有限公司具备完整、科学的质量管理体系，我司产品的稳定性、寿命及各项性能均高于市场上同类产品，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

传感器作为一种精准的检测装置，要是受潮了会影响到其精度和稳定性，严重的还会造成故障，那么传感器要防潮，你知道怎么做吗？东莞市宇向电子科技有限公司来给大家说说。

- 1、封装电阻应变计，也就是用防水材料覆盖到应变计上面；
- 2、控制环境或制造出低湿度环境，有必要阻止潮气进入密封的传感器；
- 3、高质量传感器电缆将导体和外壳严密的结合，防止潮气通过电缆芯进入内部；

4、需要保证高质量的复合防水密封，在整个工作温度下，保持传感器的元件不受影响，并且有至小的渗透性；

5、如果是焊接封口、玻璃和金属电缆接头有时也很有效，这些处理过后传感器的防潮性就得到了比较好的保障。

东莞市宇向电子科技有限公司具备完整、科学的质量管理体系，已通过欧洲RoHs环保标准认证及，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

绝大多数的旋转设备都需要监控设备的运行状况，振动传感器的使用必不可少，振动测量传感器求购，选择合理的传感器既能起到事半功倍的效果，又能节省不必要的浪费，下面就让东莞市宇向电子科技有限公司来给大家讲述一下吧。

被测振动的至大振幅或范围，决定使用哪种范围的传感器，典型的加速度传感器灵敏度100 mV/g，标准应用(50g范围)和500mv/g的低频率或低幅值的应用(10g范围)，一般工业应用的4-20 mA变送器通常使用0-10mm/s或0-20mm/s的范围。

东莞市宇向电子科技有限公司具备完整、科学的质量管理体系，我司产品的稳定性、寿命及各项性能均高于市场上同类产品，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

SW18010PPSUR振动测量传感器-台湾震动开关，宇向由东莞市宇向电子科技有限公司提供。SW18010PPSUR振动测量传感器-台湾震动开关，宇向是东莞市宇向电子科技有限公司(www.yusan-china.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭先生。