

水泥自流平砂浆主要性能 水泥自流平砂浆 苏州陶华建筑材料

产品名称	水泥自流平砂浆主要性能 水泥自流平砂浆 苏州陶华建筑材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

自流平砂浆的施工

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

(1) 基层处理

将基层清理干净，除去浮灰、油迹等不利粘结的物质。若基层坑洼较大，需做补平处理。

(2) 表面处理

在清理过的基层地面上涂刷2遍地面界面剂。

(3) 流平施工

按照材料的用量，什么是水泥自流平砂浆，水固比（或液固比）及施工面积计算各种材料用量，用搅拌机搅拌均匀，将搅拌好的浆体倒于地面上，接茬处可轻轻刮平。

(4) 养护

根据各种自流平材料的要求进行养护即可。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。公司经过数十年的发展已形成一定的生产规模，公司占地面积三十亩，水泥自流平砂浆，建筑面积一万平方米，固定资产二千多万元，拥有全自动特种砂浆生产线三条，腻子粉生产线一条，复合发泡水泥板生产线一条，年生产保温砂浆十万立方米，各类特种干粉砂浆十五万吨，复合水泥发泡板五万立方米，水泥自流平砂浆优异性，内外墙腻子粉年产量5万吨，外墙外保温系统建筑施工面积达二百万平方米。

自流平砂浆包括水泥基自流平/自流平砂浆/找平砂浆等，其科技含量高、技术环节比较复杂的产品。硬化速度快，24小时即可在上行走，水泥自流平砂浆主要性能，或进行后续工程（如铺木地板、金刚板等），施工快捷、简便是传统人工找平所无法比拟的。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

缺点

1、材料价格高

自流平砂浆分两种类型：垫层和面层，两者价格相差了几倍。面层自流平很少有国产品牌可以做好，进口品牌价格却十分高昂。

2、材料要求高

低档材料会造成地面脱壳、开裂、起尘等等问题，不仅影响美观，还缩短了地板使用寿命。

水泥自流平砂浆主要性能-水泥自流平砂浆-苏州陶华建筑材料由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州陶华建筑节能材料有限公司（www.taohua168.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!