

鑫源热镀锌管 不锈钢桥架厂 周口不锈钢桥架

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 鑫源热镀锌管 不锈钢桥架厂 周口不锈钢桥架 |
| 公司名称 | 镇江市鑫源热镀锌有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村 |
| 联系电话 | 13921597817 |

产品详情

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，不锈钢桥架厂，由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好，耐冲击强度高的物性特点。

、重压及表面撞击，以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜，只有在安装全部结束后，进行彻底清洁时才允许揭掉。密封硅胶：在净化区内，凡是有可能影响洁净度的下述缝隙，周口不锈钢桥架，均应涂密封硅胶：彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙；空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙；电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙。装上下马槽，下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上，转角及终端距边0.1米为宜，采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条放入槽下，在射钉固定后形成防水隔离封闭。上马槽为压制槽铝，不锈钢桥架规格，硬吊顶时用射钉固定在顶板上，软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下，高度以吊顶净高为准。

先要熟悉图纸，仔细审阅彩钢板平面布置，节点要求，彩钢板与建筑的关联，彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求，在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置，不锈钢桥架线槽，辅助材料的型式及其它不详内容。

先在门窗洞口装入不锈钢的门窗框固定牢靠，装门注意开启方向，装窗玻璃。闭门器应调节好开启速度和力量，一般在关门时前半程速度快，后半程力矩小、速度慢，以减小关门撞击和噪音。

鑫源热镀锌管(图)-不锈钢桥架厂-周口不锈钢桥架由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司(www.zjxyrdx.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！