

新灵空调 HTF II 4消防排烟风机 消防排烟风机

产品名称	新灵空调 HTF II 4消防排烟风机 消防排烟风机
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

产品详情

HTF消防排烟风机的排烟管道要经常进行检查清扫，HTF-II-7消防排烟风机，特别是窑墙排烟口处90°管道拐弯部位，极易腐蚀堵塞，此弯管可采用带盲板的三通铸铁管，铸铁管比钢管耐热耐腐蚀，当有堵塞物时，只要打开盲板，即可进行清扫。HTF消防排烟风机的涂层防腐方式方法很多，在采用时，应将使用寿命与防腐措施的投资加以综合考虑，原则是经济耐用。

HTF消防排烟风机是新灵空调的主打产品，我公司产品严格按照行业标准或设计要求生产加工，制作工艺严格考究，多年来一直受到广大新老客户的信赖和好评我们拥有专业的客服团队，10分钟响应机制为客户排忧解难。凭借优良的产品质量和良好的售后服务赢得了广大客户长久的依赖和支持。

如何选择质量好的HTF消防排烟风机通风？HTF消防排烟风机有三种设计方案，排烟通风个设置一个系统，第二排烟通风和用一个系统，第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是风量的计算。排烟采用6次换气次数，通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。

HTF消防排烟风机具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后，取其中的大值作为计算风量。然后就是排烟口排风口的选型。一般而言，采用板式排烟口HTF消防排烟风机。和方形散流器排风。具体型号选出来后有一些如风速，直径的数据。计算出单个风口的风量。

HTF消防排烟风机的部件主要有面板，HTF-II-4消防排烟风机，滤网，消防排烟风机，电机以及风机组成，排烟风机选用非防腐材料，经过瞎唱拆装检修布局紧密，板面内贴消音棉，HTF屋顶式消防排烟风机，外板为电解板或镀锌板，外表涂层选用喷塑维护。

HTF消防排烟风机的电解板的氧化层与外涂层构成双层维护，全体布局强度高，隔音性能好；对小风量机组亦可选用双面板塑钢布局。滤网是根据客户需要装配的，标配中是没有滤网的，电机具有高效、节能、性能好、噪音低、振荡小等特色。

新灵空调(图)-HTF-II-4消防排烟风机-消防排烟风机由德州新灵空调设备有限公司提供。新灵空调(图)-HTF-II-4消防排烟风机-消防排烟风机是德州新灵空调设备有限公司(www.xinhuatongfeng.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 唐经理。