

山东保温高密度挤塑板 汉立建材质量保障

产品名称	山东保温高密度挤塑板 汉立建材质量保障
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

产品详情

泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种，与EPS板材相比，XPS板是第三代硬质发泡保温材料，保温高密度挤塑板哪家好，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有EPS板无法替代的优越性能。它是由树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的厚板，完全不会出现空隙，这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力(150-500Kpa)同时拥有同等低值的导热系数(仅为0.028W/M.K)和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度可达220-500Kpa。

XPS挤塑板(下面简称XPS板)的使用注意事项有：

- (1)温度低于5 或高于38 时不宜施工，雨天或5级风力以上也不宜施工。
- (2)必须确保XPS板在自然环境条件下陈化42天，如时间比较紧，那也应该在60 蒸汽养护条件下陈化5天，如果陈化时间不足，山东保温高密度挤塑板，再加上上墙后收缩，会导致开裂、翘曲或变形。
- (3)进行粘贴时，如进行平整度调整，应用橡皮锤敲击，不能进行上下、左右的错动，防止粘结剂溢进板间的缝隙，形成冷桥，影响保温效果。
- (4)XPS板进行阳角施工时应适当超出墙面一定的距离，以保证阳角的垂直度，等到XPS板全部粘贴完成后，才能进行统一弹线和切割，并要打磨平整。
- (5)XPS板打磨完成后，平整度应控制在3mm/2m以内，如有不平整，不能通过其它方式来弥补，保温高密度挤塑板多少钱，以防抗裂保护层砂浆局部过厚，形成开裂的危险。

建筑物外墙阻燃的"保温外衣"，却因建筑商"偷工减料"，成了遇火即燃且难以扑救的"隐形燃烧"。建筑行业保温的新型建材挤塑板(全称为绝热用挤塑聚烯泡沫塑料)，是国家生产设备普遍推行的新型节能材料。而为了"降低建筑成本"，一些建筑企业偷工减料，大量使用不加阻燃剂的"普板"，保温高密度挤塑板哪

里有卖，导致大楼"保温外衣"成了易燃物。

XPS挤塑板挤塑聚烯是我国普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，因其卓越的高强度、抗压性、优良的保温隔热性、质地轻、使用方便、优质的憎水、防潮性和环保性能、稳定性、防腐性好，成为建筑行业普遍推广的新型建材。广泛用于墙体和楼面保温。

山东保温高密度挤塑板-汉立建材质量保障由济南汉立建材有限公司提供。山东保温高密度挤塑板-汉立建材质量保障是济南汉立建材有限公司（www.hanlijiancai.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。