

博威地板 青山地板 武汉佳燕装饰有限公司

产品名称	博威地板 青山地板 武汉佳燕装饰有限公司
公司名称	武汉佳燕装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区中南路3号卓华领秀中南22层12室
联系电话	13114351319

产品详情

实木复合地板

第十步:地板板坯养生 由于地板基材在贴上装饰木皮后又经过热压，板坯内部又产生了较大的内应力，这样的地板板坯需要在恒温恒湿的平衡养生仓里静置养生20天左右，从而保证地板质量更加稳定。

第十一步:地板切割开槽 经过了养生，板坯将通过开槽设备切割成型。开槽的好坏对成品地板的拼接意义重大，因此国内的大企业多引入了德国进口切割设备，世友地板，以确保质量。

第十二步:辊漆/淋漆干燥定型 开完槽的地板，生活家地板，将通过辊漆/淋漆设备。在经过八道底漆、四道面漆的淋涂后，成品地板的表面漆面将有润泽而又富有韧性。之后，只需分拣包装，就结束了生产全过程。

实木复合地板分为多层实木地板和三层实木地板。三层实木复合地板是由三层实木结构交错层压而成，其表层多为名贵优质长年生阔叶硬木，材种多用柞木、桦木、水曲柳、绿柄桑、缅甸木、菠萝格、柚木等。但由于柞木其无比的纹理特点和性价比成为最1受1欢11迎树种。芯层由普通软杂规格木板条组成，树种多用松木、杨木等;底层为旋切单板，树种多用杨木、桦木和松木。三层结构板材用胶层压而成，多层实木复合地板是以多层胶合板为基制，青山地板，以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板，层压而成。

佳燕装饰主营范围：室内外装饰设计，工程监理，承办会展，智能家居的技术开发、技术服务；批发、零售：家居用品、家具、建筑材料，装饰材料。

1.选尺寸大小从木材的稳定性来说，地板的尺寸越小，博威地板，抗变形能力越强。市场流行宽板，宽板较窄板来说更为美观、大方，纹理舒张，花纹完整，但合格的宽板须经过严格的材种挑选和质量验收。

2.选含水率由于全国各城市所处地理位置不同，所需木材的含水率各不相同。购买时可向专业销售人员

咨询，以便购买到含水率与当地平衡含水率相均衡的地板。

3.选加工精度用几块地板在平地上拼装，用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度，是否平整、光滑，榫槽配合、安装缝隙、抗变性槽等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密，尺寸准确，角边平整，无高低落差。

博威地板-青山地板-武汉佳燕装饰有限公司(查看)由武汉佳燕装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉佳燕装饰工程有限公司（whjyzs.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装饰建材代理具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.whcdyj.com.cn）还是从事厨房电器，消毒柜，燃气灶的厂家，欢迎来电咨询。