

CO2灭火供应 济南CO2灭火 博海消防设备有限公司

产品名称	CO2灭火供应 济南CO2灭火 博海消防设备有限公司
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

产品详情

注意事项

- 1、该灭火器主要是依靠二氧化碳将燃烧物与周围空气隔绝，从而造成燃烧物缺氧熄灭而起到灭火作用，因此它不宜在室外大风时使用。
- 2、当在狭小的密闭房间使用时，使用后使用者及所有人员都必须迅速撤离。
- 3、如灭油类火时喷筒不能距离油面太近，以免把油液吹散，火灾扩大。
- 4、使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，CO2灭火供应，防止手被冻1伤。
- 5、若灭600V以上电器火灾时，应先切断电源。

某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中，正确的是（ ）

- A.窒息和隔离
- B.窒息和吸热冷却
- C.窒息和乳化
- D.窒息和化学抑制

【真题解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息，CO₂灭火价格，其次是冷却。在常温常压条件下，二氧化碳的物态为气相，当贮存于密封高压气瓶中，低于临界温度31.4℃时是以气、液两相共存的。在灭火过程中，当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来，压力骤然下降，济南CO₂灭火，使得二氧化碳由液态转变成气态，CO₂灭火系统直销，分布于燃烧物的周围，稀释空气中的氧含量。氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小，而当热产生率减小到低于热散失率的程度，燃烧就会停止下来。这是二氧化碳所产生的窒息作用。另一方面，二氧化碳施放时又因焓降的关系，温度急剧下降，形成细微的固体干冰粒子，干冰吸取其周围的热量而升华，即能产生冷却燃烧物的作用。

流量控制调节阀为ZDLS型电动高压角形调节阀，流量为线性特性，通过调节阀门的开度来调节二氧化碳的喷射流量。可调式齿条升降架为角钢材质，通过齿轮手柄调节齿条式活动管架，可使喷嘴安装高度在0.3~4m范围内调节。可调式油盘为钢板制成，油盘面积在0.5~1m²范围内可调。数据采集处理系统由数据采集器、压力传感器、称重显示器等组成。

试验装置的各个组成部件、总体设计图和实物图如图3~图5所示。

CO₂灭火供应-济南CO₂灭火-博海消防设备有限公司(查看)由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司(www.wxbhxf.com)为客户提供“无锡气体自动灭火,湿式自动灭火,消防栓箱厂家”等业务,公司拥有“博海消防设备制造”等品牌。专注于消防器材等行业,在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:赵经理。