

彩色混凝土施工工艺 安徽彩色混凝土 地坪抗裂王

产品名称	彩色混凝土施工工艺 安徽彩色混凝土 地坪抗裂王
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

产品详情

天津炬实科技发展股份有限公司对彩色透水混凝土路面设计理念：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小企业，彩色混凝土厂家，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生产和推广。

易维护性：人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

抗冻融性：透水混凝土比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响而断裂因为它的结构本身有较大的孔隙。

耐用性：透水混凝土的耐用耐磨性能优于沥青，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。

天津炬实科技发展股份有限公司对彩色透水混凝土路面设计理念：

1、路基表面应平整、坚实，具有规定的路拱和符合设计要求没有任何松散的材料和软弱地点，其平整度和压实度符合设计要求。

2、路基必须用压实，如发现过干、表面松散，彩色混泥土路面怎么做，应适当洒水，如土过湿，发生“弹簧”现象，应采用挖开晾晒、换土、掺灰或水泥等措施进行处理。

3、路基表面上的低洼或坑洞，安徽彩色混泥土，应仔细填补压实，搓板、辙槽处应刮除，松散处，应耙松洒水重新碾压达到平整密实。

天津炬实科技发展股份有限公司对彩色透水混凝土地坪路面设计理念：

一.垫层材料

1、应具有较好的保水性，在土基水、温状况不良时，用以改善土基的水、温状况，提高路面结构的水稳定性和抗冻胀能力。

2、垫层一般采用天然砂砾，为便于碾压，砾石粒径宜采用60mm。垫层的压实度(重型击实标准)应不低于95%。

二.面层要求

1、面层应具有适当的强度，彩色混泥土施工工艺，并应平整、坚固、耐磨、较好的透水性。

2、因成本考虑，可将面层分二层设计，即表层制成彩色透水层，厚度一般为3cm，下层制成素色透水层。

彩色混泥土施工工艺-安徽彩色混泥土-地坪抗裂王(查看)由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司(www.tjjushikj.com)是从事“节能环保建筑材料,建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。