

200吨汽车起重机出租 永志吊装 合肥汽车起重机出租

产品名称	200吨汽车起重机出租 永志吊装 合肥汽车起重机出租
公司名称	合肥市永志吊装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

产品详情

小吊车长期不使用时，该如何保养呢

轮胎变形

小吊车停驶后，小吊车重量由轮胎接触地面的部位承受，承压部位易变形。小吊车停驶时间越长，变形部位越不易康复，使轮胎翻滚半径不均匀，造成轮胎不平衡。变形轮胎的小吊车一旦进入高速行驶后，就会发生车身抖动等问题，会加快轮胎的磨损，甚至给行车安全带来危险。

电子元件易出毛病

小吊车上的电子元件及连接件有个共同的特点，即要防水、防潮和防腐蚀，不然就会引发毛病。而长时间停发的吊车，很容易遇到水、潮、腐蚀等问题。

汽车吊燃油加热器的常见故障以及维修方法

指示灯异常

如果打开加热器发现指示灯没有亮，合肥汽车起重机出租，那么需要检查是否打开了电源总开关，汽车起重机出租价格，控制盒有无损坏处，线束是否虚接，汽车起重机出租费用，以及保险是否完好。

防冻液循环不畅问题

汽车吊液体燃油加热器在每次更换防冻液时如果管路中残留空气，会影响管路循环效果，甚至可能导致水箱温度过高开锅，或者外循环管路温度很低但加热器温度过高。在这种情况下，为解决汽车吊管路循

环不够顺畅问题，可以通过打开在管路和加热器中间的放气开关来放出残留的空气。另外，如果管路折弯角度太大，会很容易引起管路循环不畅的问题，应优化管路走向。

起重吊装几大注意事项

- 1、吊车在吊重情况下，200吨汽车起重机出租，尽量避免起落臂杆。必须在吊重情况下起落臂杆时，起重量不得超过规定重量的50%。
- 2、吊车在吊重情况下回转时，应密切注意周围是否有障碍物，若有障碍物应设法避开或清除。
- 3、起重机臂杆下不得有人员停留，并尽量避免人员通过。
- 4、两台起重机在同一轨道上作业，两机间距离应大于3m。
- 5、两台起重机合吊一物体时，起重量不得超过两台总起重量的75%，两台起重机走行、吊放动作要一致。
- 6、起重、变幅钢丝绳需每周检查一次，并作好记录，具体要求按起重钢丝绳有关规定执行。
- 7、空车走行或回转时，吊钩要离地面2m以上。

200吨汽车起重机出租-永志吊装-合肥汽车起重机出租由合肥市永志吊装有限公司提供。合肥市永志吊装有限公司（hfyongzhi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永志吊装——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角，联系人：李总。