

# 路祥工程 多功能多功能投料机 功能投料机

产品名称	路祥工程 多功能多功能投料机 功能投料机
公司名称	日照路祥工程设备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区别家村
联系电话	13686339808

## 产品详情

市场上，路用投料机品牌众多，价格不一，质量也参差不齐，所以，好多朋友们在选购的时候，会感觉无从下手。其实，只要多看、多问、多了解，选购到质优价廉的投料机产品，是很简单的。要多咨询几家，俗话说，不怕不识货，厂家直销多功能投料机，就怕货比货，通过厂家的介绍，朋友们可以很快速的了解路用投料机产品及其性能特点。不过，在这个过程中，要注意，功能投料机，不能只看价格。要从价格、机器性能、机器质量、厂家实力、售后服务等多个方面多加了解，毕竟，电子计重多功能投料机，买东西的时候，目的不是选个便宜的，而是选择性价比高的。

我公司生产的FM7000多功能投料机，配有简明的声光报警系统。在生产过程中，如果发生故障，可以根据不同的故障点或者故障原因，发出相应的警报。便于操作人员及时发现，防止少投、多投、漏投等现象的发生，从而防止物料的浪费。同时，便于操作维修人员及时发现故障点，及时处理，尽快恢复正常的生产工作。在处理故障的时候，操作和维修人员要注意安全，严格按照设备使用说明来进行操作。

FM7000型多功能投料机技术参数：

产品名称： 计量输送投料设备

产品型号： FM-7000

总功率： 15.5kw

使用电压： 380V60Hz

计量方式： 电子自动称重计量

工作温度： 0 - 60

总质量： 1900kg

出料口径： 125mm

料斗容量： 0.83米

输送速度： 大于每20kg/10s

风泵启动速度： 反应时间0.2s，多功能多功能投料机，1s达到使用峰值，1.25s达到很高峰值

控制精度： +/-0.02kg

出料扬程： > 45m

额定电流： 30A

额定电压： 380VAC 三相五线

外形尺寸： 2400mm\*1200mm\*2200mm（长\*宽\*高）

称量输送范围： 0.5kg - 55kg（计量斗容量）

称料速度： 大于30kg/10s（螺旋提升速度）

zui大投放速度： 15kg/秒（使用外gua料仓时）

zui大 扬程： 45米

zui大 风压： 47kpa

zui大 风量： 28m<sup>3</sup>/min

zui大真空度： -30kpa

使用 压力： 30kga

zui大投料量： 30kg/次

适用范围： 木质素纤维，抗车辙剂等多种物料

间歇式拌合机： 很大可供7000型进口、国产沥青拌合站

连续式拌合机： 很大可供1000吨/每小时进口、国产沥青拌合站配套工作

路祥工程(图)-多功能多功能投料机-功能投料机由日照路祥工程设备股份有限公司提供。日照路祥工程设备股份有限公司（[www.rzsma.com](http://www.rzsma.com)）是从事“抗剥落剂,抗车辙剂,木质素纤维,木质素纤维生产设备,投料机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘军。同时本公司（[www.rzsma.com](http://www.rzsma.com)）还是从事颗粒投料机，纤维投料机，木质纤维投料机的厂家，欢迎来电咨询。

