

# 导光板注塑无尘车间 注塑无尘车间 洁净

产品名称	导光板注塑无尘车间 注塑无尘车间 洁净
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

## 产品详情

无尘注塑车间外观的部分建议：

- 1.供料外置；
- 2.双层或别的防凝露观察窗；
- 3.水电气管线走地沟（GMP类医疗器械、包装材料工厂不建议）；
- 4..水电气管线靠边走彩钢板回风/排风地柜；
- 5..水电气管线靠边利用长输送带遮掩；
- 6..水电气管线从下一层穿楼板引入（GMP类医疗器械、包装材料工厂不建议）；
- 7.用非纯白光的照明；
- 8.炮筒放到原理参观走廊的一侧。
- 9.行车立柱包彩钢板。
- 10.避开土建变形缝规划无菌洁净区（GMP关键项）
- 11.旧车间升级的，注塑无尘车间，注意新旧风口统一外观，尽量横平竖直。

"无尘吸塑车间汇龙净化建议

1.若只做裁切、质检，即不做吸塑成型区，这样空调净化车间设计就很简单，导光板注塑无尘车间，臭氧发生器可以空调内置；

2.吸塑成型区的建议：

2.1.冷水机和真空机不要放到车间里面；

2.2.选用带门的吸塑机，减少热气外跑；

2.3.机顶可扣风罩，适当排风，改善操作人员的舒适性。

2.4.减少作业强度，可在大片掉下收料处接输送带到后续的小片裁切工序。”

通常，洁净室生产的第一步是要明确“能满足客户需要的洁净室等级”概念。在这一方面，目前际标准——Is0 14644，ISO1~9综合了美洲标准和欧洲标准，等级数字越小，表明要求就越高。通常，适用于注塑洁净室等级为ISO . 8到ISO . 6，

其次，选择合适的洁净室布局也相当重要，外资、合资注塑机一些厂家认为最常见的主要有三种方案（下述前三）：

1.塑机完全放置于洁净室内；

2.注塑机合模部分放置于洁净室内；

3.从空气净化层流箱出来的洁流经模具空间；产品从通道被输送到洁净室装配线；

4.汇龙净化建议另有几个比前三者或许更适合国内多数工厂的衍生创新节能高良率方案（具体等您与汇龙净化工程公司沟通、面谈）

虽然洁净室空间成本高昂，呼吸管注塑无尘车间，但国内主流用第一个方案，镜头注塑无尘车间，国外通常更倾向于采用最后一个方案--即把机器放在所谓的“灰色工作间”，（工人操作区在洁净室之外），这使得塑机的操作和维护都非常便利。

导光板注塑无尘车间-注塑无尘车间-洁净由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司（[www.expert-trust.com](http://www.expert-trust.com)）是一家从事“承接无尘无菌洁净环境交钥匙工程,兼生产净化设备空气过滤器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汇龙净化在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！